



Hauptkenndaten

Produktserie	Beleuchtung und Steckdosen
Zubehör-/Teilekategorie	Beleuchtungszubehör
Produkt oder Komponententyp	Lampe
Geräteanwendung	Mehrzweck
Geräteaufbau	1x Befestigungselemente 1x Leuchte
Leistungsfaktor	0,9

Zusatzdaten

Steckdosenstandard	Ohne Steckdose
Bemessungsnennleistung	10 W
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC - 50/60 Hz
Lampenbasis	Mit LED-Modul
Lampentyp	LED
Betätigungsart	Eingebauter Schalter
Lichtfluss	640 lm
Farbtemperatur	4000 K
Lebensdauer in Stunden	25000 h
Elektrische Verbindung	Kabel Quick Connector 3 m nicht im Lieferumfang enthalten Kabel Quick Connector 1 m nicht im Lieferumfang enthalten
Montagehalterung	DIN-Schiene Metallteile Klammer
Befestigungsart	Einschnappen Schrauben Magnetische Befestigung
Kompatible Produktfamilie	Spacial Thalassa-
Material	PC (UL94 V-0)
Länge	372 mm
Höhe	63 mm
Breite	40 mm
Farbe	Schwarz RAL 9005

Umgebung

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
elektrische Isolierungsklasse	Klasse II
elektromagnetische Verträglichkeit	EMC-Störfestigkeit entspricht EN 55015
Normen	EN 55015 UL 94 UL 508 A IEC 60598 UL 1598 UL 8750
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-16...65 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10...60 °C

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Kein Green-Premium-Produkt
--------------------------------	----------------------------

