


Montageart: Stand
 Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 40, B 120, H 650
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät eingebaut. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	9 W
Spannung	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	110
Leuchten an Sicherung B16A	180

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	IP 54
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lichtfarbe	830
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	25000 h (L70/B50)

Maße und Gewichte:

Länge L	40 mm
Breite B	120 mm
Höhe H	650 mm
Gewicht	2,1 kg

Lichttechnik:

UGR	32,4
Ausstrahl-Winkel	112°/180°
Bemessungs-Lichtstrom	290 lm
Farbwiedergabeindex	82

