Produktinformation Ridos 55 236 EDD-PHI
TOC: 58 073 07

Lichtleisten. Für 2 Leuchtstofflampen 36 W.

Freistrahler-Leuchte für 2 Leuchtstofflampen 36 W.

Anwendungsbereiche
Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z.B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß, Kopfstücke aus Polycarbonat (PC). Basiskörper 55 mm breit.

Elektrische Ausführung
Mit digital dimmbarem, elektronischem Vorschaltgerät (DALI).

Ausschreibungstext
Freistrahler-Leuchte Für 2 Leuchtstofflampen 36 W. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Kopfstücke aus Polycarbonat. Basiskörper 55 mm breit. Mit digital dimmbarem, elektronischem Vorschaltgerät (DALI).







Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**1,5 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
mit PC-Kopfstücken	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B32**
Sockel	**G13**
η_{LB}	**0,93**

L (mm): **1226**
D (mm): **1120**
E1 (mm): **560**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
58 090 00	Ridos 55 ZR/236
58 099 00	Ridos 55 ZRS/236

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/03 GMDM Global Material Data Management