

Auswahl und Bestelldaten	Bestell-Nr.	
Schüttstrommesser Milltronics E Serie	C)	7MH7102-
Schüttstrommesser für kleinere bis mittlere Fördermengen mit einem breiten Spektrum an Korngrößen, Materialdichten und Rieselfähigkeit; insbesondere feinpulvrige Substanzen. Das System muss durch eine Prallplatte, einen Sensorkof und einen Messumformer ergänzt werden (separat zu bestellen).		
Ausführung		
E-40 Bodenmontage, maximale Kapazität 40 t/h	1	
E-40 Seitenmontage, maximale Kapazität 40 t/h	2	
E-300 Bodenmontage, maximale Kapazität 300 t/h	3	
Größe des Einlaufstutzens		
Ohne Einlaufstutzen	A	
2" ASME Flansch ¹⁾	B	
4" ASME Flansch ¹⁾	C	
6" ASME Flansch ²⁾	D	
8" ASME Flansch ²⁾	E	
10" ASME Flansch ²⁾	F	
12" ASME Flansch ³⁾	G	
14" ASME Flansch ³⁾	H	
16" ASME Flansch ³⁾	J	
DN50 Flansch ¹⁾	K	
DN100 Flansch ¹⁾	L	
DN150 Flansch ²⁾	M	
DN200 Flansch ²⁾	N	
DN250 Flansch ²⁾	P	
DN300 Flansch ³⁾	Q	
DN350 Flansch ³⁾	R	
DN400 Flansch ³⁾	S	
Bauweise des Einlaufstutzens		
Ohne Einlaufstutzen	A	
Unlegierter Stahl, Polyester-Lackierung	B	
Unlegierter Stahl, Epoxidharz-Lackfarbe mit Zinkgrundierung ¹⁾	C	
Unlegierter Stahl, Epoxidharz-Lackfarbe mit Zinkgrundierung ³⁾	D	
Edelstahl 1.4301 (304) ¹⁾	E	
Edelstahl 1.4301 (304) ³⁾	F	
Edelstahl 1.4401 (316) ¹⁾	G	
Edelstahl 1.4401 (316) ³⁾	H	
Ausführung Gehäuse		
Unlegierter Stahl, Polyester-Lackierung	1	
Unlegierter Stahl, Epoxidharz-Lackfarbe mit Zinkgrundierung ¹⁾	2	
Unlegierter Stahl, Epoxidharz-Lackfarbe mit Zinkgrundierung ³⁾	3	
Edelstahl 1.4301 (304) ¹⁾	4	
Edelstahl 1.4301 (304) ³⁾	5	
Edelstahl 1.4401 (316) ¹⁾	6	
Edelstahl 1.4401 (316) ³⁾	7	
Betriebsanleitung		
Englisch	C)	7ML1998-5CT01
Deutsch	C)	7ML1998-5CT31
Französisch	C)	7ML1998-5CT11
Hinweis: Die Betriebsanleitung ist separat zu bestellen.		
Zusätzliche Betriebsanleitungen		
Schüttstrommesser Anwendungsleitfaden, EnglischC)		7ML1998-5GK01
Schüttstrommesser Anwendungsleitfaden, DeutschC)		7ML1998-5GK31
Im Lieferumfang des Gerätes ist die Siemens Milltronics CD-ROM mit der ausführlichen Dokumentation enthalten.		

¹⁾ Nur für die Ausführungen 1 und 2

²⁾ Für die Ausführungen 1, 2 oder 3

³⁾ Nur für die Ausführung 3

C) Unterliegt den Exportbestimmungen AL: N, ECCN: EAR99

Auswahl und Bestelldaten	Bestell-Nr.	
Schüttstrommesser Milltronics A Serie	C)	7MH7106-
Schüttstrommesser für kleinere bis mittlere Fördermengen; Messung von mittels Luftförderrinnen geförderten Pulvern. Das System muss durch eine Prallplatte, einen Sensorkof und einen Messumformer ergänzt werden (separat zu bestellen).		
Ausführung		
A-40, maximale Kapazität 40 t/h	1	
A-300, maximale Kapazität 300 t/h	2	
Größe des Einlaufstutzens		
8" (203 mm), A-40	B	
10" (254 mm), A-300	C	
12" (305 mm), A-40	D	
14" (356 mm), A-300	E	
20" (508 mm), A-300	F	
Bauweise des Einlaufstutzens		
Unlegierter Stahl, Polyester-Lackierung	B	
Edelstahl 1.4301 (304)	D	
Edelstahl 1.4401 (316)	E	
Ausführung Gehäuse		
Unlegierter Stahl, Polyester-Lackierung	1	
Edelstahl 1.4301 (304)	3	
Edelstahl 1.4401 (316)	4	
Entlüftungsflansch		
ASME Flansch	1	
DIN Flansch	2	
Betriebsanleitung		
Englisch	C)	7ML1998-5CV01
Deutsch	C)	7ML1998-5CV31
Hinweis: Die Betriebsanleitung ist separat zu bestellen.		
Zusätzliche Betriebsanleitungen		
Schüttstrommesser Anwendungsleitfaden, Englisch	C)	7ML1998-5GK01
Schüttstrommesser Anwendungsleitfaden, Deutsch	C)	7ML1998-5GK31
Im Lieferumfang des Gerätes ist die Siemens Milltronics CD-ROM mit der ausführlichen Dokumentation enthalten.		

C) Unterliegt den Exportbestimmungen AL: N, ECCN: EAR99

Schüttstrommesser Milltronics V Serie Kompakter Schüttstrommesser mit senkrechter Materialzufuhr für kleinere bis mittlere Fördermengen, für ein breites Spektrum an Korngrößen, Materialdichten und Rieselfähigkeit; insbesondere feinpulvrige Substanzen. Das System muss durch eine Prallplatte, einen Sensorkof und einen Messumformer ergänzt werden (separat zu bestellen).		C) 7MH7104-
Ausführung V-40 Bodenmontage, max. Kapazität 40 t/h V-40 Seitenmontage, max. Kapazität 40 t/h V-300 Bodenmontage, max. Kapazität 300 t/h		1 2 3
Größe des Einlaufstutzens Ohne Einlaufstutzen 3" x 6" (76 x 152 mm) ¹⁾ 4" x 10" (102 x 254 mm) ¹⁾ 5" x 12" (127 x 305 mm) ¹⁾ 5" x 16" (127 x 406 mm) ²⁾ 6" x 20" (152 x 508 mm) ²⁾		A B C D E F
Bauweise des Einlaufstutzens Ohne Einlaufstutzen Unlegierter Stahl, Polyester-Lackierung Edelstahl 1.4301 (304) ¹⁾ Edelstahl 1.4301 (304) ²⁾ Edelstahl 1.4401 (316) ¹⁾ Edelstahl 1.4401 (316) ²⁾ Unlegierter Stahl, Polyester-Lackierung mit PTFE Auskleidung Unlegierter Stahl, Polyester-Lackierung mit verschleißfester Auskleidung Edelstahl 1.4301 (304) mit PTFE Auskleidung ¹⁾ Edelstahl 1.4301 (304) mit PTFE Auskleidung ²⁾ Unlegierter Stahl, Epoxidharz-Lackfarbe mit Zinkgrundierung ¹⁾ Unlegierter Stahl, Epoxidharz-Lackfarbe mit Zinkgrundierung ²⁾ Andere Werkstoffe für Einlaufstutzen auf Anfrage erhältlich.		A B C D E F G H J K L M
Ausführung Gehäuse Unlegierter Stahl, lackiert Edelstahl 1.4301 (304) ¹⁾ Edelstahl 1.4301 (304) ²⁾ Edelstahl 1.4401 (316) ¹⁾ Edelstahl 1.4401 (316) ²⁾ Unlegierter Stahl, Epoxidharz-Lackfarbe mit Zinkgrundierung ¹⁾ Unlegierter Stahl, Epoxidharz-Lackfarbe mit Zinkgrundierung ²⁾		1 2 3 4 5 6 7
Betriebsanleitung Englisch Deutsch Hinweis: Die Betriebsanleitung ist separat zu bestellen.		C) 7ML1998-5CU01 C) 7ML1998-5CU31
Zusätzliche Betriebsanleitungen Schüttstrommesser Anwendungsleitfaden, Englisch Schüttstrommesser Anwendungsleitfaden, Deutsch Im Lieferumfang des Gerätes ist die Siemens Milltronics CD-ROM mit der ausführlichen Dokumentation enthalten.		C) 7ML1998-5GK01 C) 7ML1998-5GK31

¹⁾ Nur für die Ausführungen 1 und 2

²⁾ Nur für Ausführung 3

C) Unterliegt den Exportbestimmungen AL: N, ECCN: EAR99