

721733.114

Serie: Lightstream® LED Maxi Strahler

Montageart:	Deckenanbau, Stand, Wandanbau
Schutzart:	**IP 65**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 501, B 374, H 182
Lieferbare Farbe:	silber metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel aus Edelstahl pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. Betriebsgerät (LED-Konverter) eingebaut. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung. Rotationssymmetrische Reflektoren Reinstaluminium hochglanzeloxiert. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mit Steck-Anschlussklemme 3x 2x maximal 2,5 mm². Geeignet für Kabeldurchmesser maximal d 13 mm.



durchführung zur Netzweiterleitung vor
ung als Zubehör.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B16A	2
Leuchten an Sicherung C16A	3
Bemessungs-Leistung	112 W
Leuchten an Sicherung B10A	1
Leuchten an Sicherung C10A	1

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Prüfzeichen	ENEC, VDE
Sicherheitszeichen	D-Zeichen, F-Zeichen
Schutzart	**IP 65**
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Lichtfarbe	830
Lampenanzahl	2
Lampe	LED
Sockel	
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L	501 mm
Breite B	374 mm
Höhe H	182 mm
Gewicht	11,1 kg

Lichttechnik:

UGR	25,9
Ausstrahl-Winkel	102°
Bemessungs-Lichtstrom	11.600 lm
Farbwiedergabeindex	80





721733.114

Serie: Lightstream® LED Maxi Strahler

Montageart:	Deckenanbau, Stand, Wandanbau
Schutzart:	**IP 65**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 501, B 374, H 182
Lieferbare Farbe:	silber metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel aus Edelstahl pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. Betriebsgerät (LED-Konverter) eingebaut. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung. Rotationssymmetrische Reflektoren Reinstaluminium hochglanzeloxiert. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mit Steck-Anschlussklemme 3x 2x maximal 2,5 mm². Geeignet für Kabeldurchmesser maximal d 13 mm. Durchbruch für zweite Kabeldurchführung zur Netzweiterleitung vor Ort möglich. Kabeldurchführung als Zubehör.

Zubehör

Adapter-Set für Mastaufsätze

982401.004	Adapter-Set für Mastaufsätze	Adapter-Set für 3-fach Anordnung (3 x 120°), silber metallic silber metallic
982525.004	Adapter-Set für Mastaufsätze	Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°), silber metallic silber metallic

Mastaufsätze

Mastaufsätze einfach

982002.000	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, unlackiert blank
982002.004	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, silber metallic silber metallic
982045.000	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, unlackiert blank
982045.004	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, silber metallic silber metallic
982046.000	Mastaufsätze	für Zopf 89 mm, unlackiert blank
982046.004	Mastaufsätze	für Zopf 89 mm, silber metallic silber metallic

Mastaufsätze zweifach 180°

982003.000	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, unlackiert blank
982003.004	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, silber metallic silber metallic
982004.000	Mastaufsätze	für Zopf 89 mm, unlackiert blank
982004.004	Mastaufsätze	für Zopf 89 mm, silber metallic silber metallic
982005.000	Mastaufsätze	für Zopf 108 mm, unlackiert blank
982005.004	Mastaufsätze	für Zopf 108 mm, silber metallic silber metallic

Mastschelle

982478.004	Mastschelle	für Mastdurchmesser 95 - 140 mm, silber metallic silber metallic

Montagebügel zur Nachrüstung für alternative Befestigungsart

982052.004	Montagebügel zur Nachrüstung für alternative Befestigungsart	Montagebügel Maxi symm. für Mastaufsatzmontage silber metallic

Montagezubehör

982060.004	Montagezubehör	Kabeldurchführung M20x1,5 SW 24 silbergrau (RAL 7001)

Ersatzteile

Ersatz Konverter

982019.000

Ersatz-LED-Modul

982083.000

Ersatzscheiben

981984.004	L 465, B 325, H 32	silber metallic