Produktinformation ArimoS M84 MRX LED3000-840 ET TWLi
TOC: 6324640

Leuchtentyp
LED-Einbauleuchte mit MRX-Micro-Reflektor und opaler PMMA-Kaschierung.

Anwendungsbereiche
Für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten. Büros, Flure, Foyers, Konferenzräume, Verkaufsflächen, Wartezonen.

Montagearten
Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen. Mit separat zu bestellendem Zubehör für den Einbau in Decken mit verdeckten Tragschienen sowie gesägten Deckenöffnungen geeignet. Ausführung M84, Systemmaß 625 x 625 mm.

Optisches System
Mit Micro-Raster MRX für hohe Entblendung. Direkt strahlend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1500 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Begrenzung der Direktblendung gemäß UGR < 19.

LED-System
In Micro-Raster MRX integrierte, direkt abstrahlende LED für hohe Effizienz. Leuchtenlichtstrom 2900 lm, Anschlussleistung 26 W, Lichtausbeute der Leuchte 112 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper Stahlblech, weiß pulverlackiert. Maße (L x B) 622 mm x 622 mm, Leuchtenhöhe 35 mm.


Elektrischer Anschluss
Leuchten mit Linect® Leuchtenverbindungssystem ausgestattet.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Maße Betriebsgerät (L x B x H) 234 mm x 130 mm x 65 mm.


Zubehöre
Zum Öffnen der Leuchtenabdeckung wird ein separat zu bestellender Sauger (2926500) benötigt.

Ausschreibungstext
LED-Einbauleuchte mit MRX-Micro-Reflektor und opaler PMMA-Kaschierung. Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen. Mit separat zu bestellendem Zubehör für den Einbau in Decken mit verdeckten Tragschienen sowie gesägten Deckenöffnungen geeignet. Ausführung M84, Systemmaß 625 x 625 mm. Mit Micro-Raster MRX für hohe Entblendung. Direkt strahlend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1500 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Begrenzung der Direktblendung gemäß UGR < 19. In Micro-Raster MRX integrierte, direkt abstrahlende LED für hohe Effizienz. Leuchtenlichtstrom 2900 lm, Anschlussleistung 26 W, Lichtausbeute der Leuchte 112 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50000 Betriebsstunden. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß pulverlackiert. Maße (L x B) 622 mm x 622 mm, Leuchtenhöhe 35 mm. Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C. Leuchten mit Linect® Leuchtenverbindungssystem ausgestattet. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Maße Betriebsgerät (L x B x H) 234 mm x 130 mm x 65 mm.





Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**5,31 kg**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtfestigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A60**
η_{LB}	**1,00**



Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
2926500	03630S Sauger
6361000	ArimoS MRX ZBB/1

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2015/05/16 APPR