Produktinformation LMS BAG LGP Sensor LGS-RPL/S
TOC: 50 448 00

LGS-RPL/S
Sensoreinheit LGS-RPL/S für die tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitsdetektion mit integriertem Funkempfänger für den Einsatz der Fernbedienung LGR-SC. Personen-Anwesenheitsdetektion mit einstellbarer Ausschaltverzögerungszeit für wahlweise AUTOMATIK-Betrieb (automatisch EIN, automatisch AUS) oder SEMI-AUTOMATIK-Betrieb (automatisch AUS, manuell EIN). Testfunktion zur Überprüfung von Empfindlichkeit und Reichweite. Durchmesser des Erfassungsbereiches 8m bei einer Montagehöhe von 2,7m. Sensoreinheit mittels gesondertem Montagezubehör für Deckenanbau, Deckeneinbau oder Einbau in Leuchtenraster geeignet. Über DIP-Schalter einstellbare Funktionen und Adressen. Anschluss an LIGHTGATE plus Controller über zum System gehörige Datenleitung mit vertauschungssicheren Anschlusssteckern. Bis zu drei Sensoren einsetzbar mit einem LIGHTGATE plus Controller.

Ausschreibungstext
Sensoreinheit LGS-RPL/S für die tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitsdetektion mit integriertem Funkempfänger für den Einsatz der Fernbedienung LGR-SC. Personen-Anwesenheitsdetektion mit einstellbarer Ausschaltverzögerungszeit für wahlweise AUTOMATIK-Betrieb (automatisch EIN, automatisch AUS) oder SEMI-AUTOMATIK-Betrieb (automatisch AUS, manuell EIN). Testfunktion zur Überprüfung von Empfindlichkeit und Reichweite. Durchmesser des Erfassungsbereiches 8m bei einer Montagehöhe von 2,7m. Sensoreinheit mittels gesondertem Montagezubehör für Deckenanbau, Deckeneinbau oder Einbau in Leuchtenraster geeignet. Über DIP-Schalter einstellbare Funktionen und Adressen. Anschluss an LIGHTGATE plus Controller über zum System gehörige Datenleitung mit vertauschungssicheren Anschlusssteckern. Bis zu drei Sensoren einsetzbar mit einem LIGHTGATE plus Controller.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/13 GMDM Global Material Data Management