Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.359.2436.3

# Gehäuseoberteil EX GOT GF24 M32 09IA Z3

Gehäuseoberteil revos Ex aus Zink, mit Zweihandverriegelung und Trompetenverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig,Explosionsgeprüfte Ausführung




| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 70.359.2436.3 |
| EAN | 4015573775954 |
| Bestelleinheit | 1 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Explosionsgeprüfte Ausführung | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Zink-Druckguss |
| Farbe | blau |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Einsatztemperaturbereich min. | -20 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 60 °C |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Baugröße | 24 |
| Ausführung des Gehäuses | Stecker |
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| Kabeleinführung | oben |
| Art der Kabeleinführung | Verschraubung |
| Mit Kabelverschraubung | ja |
| Gewindegröße M | 32 |
| Gewindegröße PG | |
| EMV-Ausführung | nein |
| Länge | 120 mm |
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 70 mm |