

Extension Unit 19" hardwired zur Montage an allen rundum IP65 geschützten 16:9 HMI/IPC Geräten. Für den flexiblen Einbau von Bedienelementen, 10 Einbaupositionen, max. 8 Bedienelemente + 1 Not-Halt bestückbar; Anbindung über Hartverdrahtung (ohne Bestückung)



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	Extension Unit 19" Hardwired
------------------------	------------------------------

Bedienelemente

Anschlussart

• Anschlussart des LED-Moduls	12-poliger Stecker
• Anschlussart der Kontakte der Bedienelemente	16-poliger Stecker
• Anschlussart der sicherheitsgerichteten Kontakte (Not-Halt)	8-poliger Stecker

Aufbauart/Montage

Montage	Für Montage an ein 16:9 HMI/IPC PRO Gerät (unterer Bereich)
Befestigungsart	Verschraubung
Rack-Montage	Nein
Fronteinbau	Nein
Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte	10; max. 8 Bedienelemente + 1 Not-Halt bestückbar (Handbuch beachten)

Versorgungsspannung

Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	24 V

zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	10 mA; ohne Last
Ausgangsstrom	
je Ausgang	500 mA; max.
Leistung	
aufgenommene Wirkleistung, typ.	0,1 W
abgegebene Wirkleistung	5 W; max. bei Lampenlast
Schutzart und Schutzklasse	
IP65 (rundum)	Ja
Enclosure Type 4 frontseitig	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja; z.B. Montage von Not-Aus
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Luftdruck nach IEC 60068-2-13	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung
Leitungen	
Leitungslänge	30 m
Mechanik/Material	
Material	
• Aluminium	Ja
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Aluminium	Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt
Maße	
Breite	462 mm

Höhe	99 mm
Dicke	100,65 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	2,7 kg
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
enthaltene Komponenten	Alle notwendigen Stecker für die Kundenschnittstellen
letzte Änderung:	11.04.2017 