

Solar LED Displaystrahler 437x356x90mm

Artikel-Nr.: 90919

Über Solarenergie betriebener 300W LED Akku Strahler aus Aluminium. 4h Sonnenlicht sorgen für 8 h Betrieb, DC 6V Panel, Temperaturbereich -20 bis 45°C. CE, EMC, ROHS zertifiziert



Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Quecksilbergehalt (mg): 0

Geeignet für Anbaumontage:	ja
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	schwarz
Spannungsart:	DC
Nennspannung:	3.2...3.2 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:	25000...25000 mA
Reflektor:	hochglänzend
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	20000 h
Schutzart (IP):	IP65
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:	-20...45 °C
Geeignet für Lampenleistung:	300...300 W
Max. Systemleistung:	300 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	6000...6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79
Lichtstrom:	4200...4200 lm
Breite:	437 mm
Höhe/Tiefe:	90 mm
Länge:	356 mm

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 09:50:33



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de