


672170.002.1.07



Serie: Centryxx® IP65 Deckenleuchten

Montageart: Deckenanbau
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 198, B 198, H 38
Lieferbare Farbe: weiß


Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kunststofflinsen klar für Flächenbeleuchtung. Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG
Bemessungs-Leistung 6,7 W
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen Ballwurfsicher DIN 18032-3, F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Schutzart **IP 65**
Schutzklasse I
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich
konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse LED
Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++



Sicherheitsbeleuchtung:

Ausführung Akku NiMh
Betriebsart Dauerschaltung/
Bereitschaftsschaltung
Überwachung DALI-Sibe
Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
Nennbetriebsdauer 3 h

Lampe 1:



Socket 765
Lichtfarbe 1
Lampenanzahl LED
Lampe 6500K
Farbtemperatur
Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 198 mm
Breite B 198 mm
Höhe H 38 mm
Einbauöffnung
Deckenstärke
Gewicht 1,04 kg

Lichttechnik:

UGR 27,6
Ausstrahl-Winkel 123°
Bemessungs-Lichtstrom 390 lm
Farbwiedergabeindex 70



672170.002.1.07



Serie: Centryxx® IP65 Deckenleuchten

Montageart: Deckenanbau
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 198, B 198, H 38
Lieferbare Farbe: weiß

Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kunststofflinsen klar für Flächenbeleuchtung. Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Befestigungssets

982274.002	leuchtenweiß
982341.002	leuchtenweiß

Pendelset für Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten

982425.002.07	Pendelset für Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten	für DALI (.07) leuchtenweiß
---------------	--	-----------------------------

Vorsatzrahmen für Wandmontage für Leuchten mit Linse für Flächenbeleuchtung

982257.002	Vorsatzrahmen für Wandmontage für Leuchten mit Linse für Flächenbeleuchtung leuchtenweiß
------------	--