Produktinformation Onperla D2 HR IP 2TCT18 E I2
TOC: 59 184 04

Anwendungsbereiche
Für repräsentative Beleuchtung von Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Bürobereichen, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und Wohnbereichen.

Optisches System
Reflektor HR, hochglänzend, aus Reinstaluminium, stückeloxiert, werkzeuglos einsetzbar.


Leuchtenkörper
Aluminium, zylindrisch, schwarz feinstrukturlackiert. Farbe SW 306F Noir 200 Feinstruktur (···I2), SW 306F Noir 200 Feinstruktur matt. Integrierter Abschlussring aus Zinkdruckguss, silbergrau pulverlackiert. Funktionsnut im Abschlussring zur werkzeuglosen Aufnahme von Abdeckungen.

Elektrischer Anschluss
2 Leitungseinführungen, mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm².

Elektrische Ausführung
Schutzart IP54. Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC-TEL 18 W, GX24q-2. Mit elektronischem Vorschaltgerät.


Ausschreibungstext
Zylindrischer Anbau-Downlight. Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC-TEL 18 W, Sockel GX24q-2. Leuchtenkörper aus Aluminium. Farbe SW 306F Noir 200 Feinstruktur (···I2), SW 306F Noir 200 Feinstruktur matt. Abschlussring aus Zinkdruckguss, silbergrau pulverlackiert. Reflektor, satiniert, aus Reinstaluminium, stückeloxiert. Funktionsnut im Abschlussring zur Aufnahme von Abdeckungen. In Verbindung mit geschlossenen Dekor-Abdeckungen Schutzart IP 54. Deckenanbindung aus Aluminiumdruckguss mit integrierten Kanälen zur seitlichen Leitungseinführung. Mit 2 Leitungseinführungen. Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm². Mit elektronischem Vorschaltgerät.





CE

Farbe	SW 306F Noir 200 Feinstruktur (···I2)
Gewicht	**2,0 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzart raumseitig mit Abdeckscheibe ···DA···	**IP54**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**GX24q-2**
η_{LB}	**0,64**



Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
52 005 00	Inperla C2 AG-PC 03
51 987 00	Inperla C2 AZ-PC 03
51 989 00	Inperla C2 DA 03
51 991 00	Inperla C2 DA-M 03
51 993 00	Inperla C2 DA-TM 03
59 313 00	Onperla ZS 3075/2000 01
59 314 00	Onperla ZS 3075/3000 01
59 315 00	Onperla ZS 5075/2000 01
59 316 00	Onperla ZS 5075/3000 01
59 429 00	Onperla ZSAP

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/18 GMDM Global Material Data Management