Produktinformation InperlaL C05 BR LED2000nw ET 01
TOC: 60 165 40

Rund-kompaktes LED-Downlight.

Leuchtentyp
Kompaktes LED-Downlight. In runder Bauform.

Montagearten
Einbaumaß Ø 140 x 120 mm. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern.

Anwendungsbereiche
Innovative Beleuchtung von Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und in Wohnbereichen.

Optisches System
Mit Brillanzfacettenreflektor, hochreflektiv beschichtet. Für symmetrisch tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR ca. 25.


LED-System
Bestückt mit einem LED-Spotmodul. Leuchtenlichtstrom 1800 lm, Anschlussleistung 23 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 78 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex Ra > 80, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.


Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Leuchten- und Kühlkörper bilden eine kompakte Einheit. Mit weißem Deckenring. In Kombination mit geschlossener Dekorabdeckung für Feucht- und Schmutzbereiche geeignet (IP 54 raumseitig).

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Transformator. Separates Betriebsgerät mit integrierter Zugentlastung. Geeignet für den Betrieb an 230 V Gleichstromnetzen.

Ausschreibungstext
Kompaktes LED-Downlight. In runder Bauform. Einbaumaß Ø 140 x 120 mm. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Mit Brillanzfacettenreflektor, hochreflektiv beschichtet. Für symmetrisch tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR ca. 25. Bestückt mit einem LED-Spotmodul. Leuchtenlichtstrom 1800 lm, Anschlussleistung 23 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 78 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex Ra > 80, Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Leuchten- und Kühlkörper bilden eine kompakte Einheit. Mit weißem Deckenring. In Kombination mit geschlossener Dekorabdeckung für Feucht- und Schmutzbereiche geeignet (IP 54 raumseitig). Mit elektronischem Transformator. Separates Betriebsgerät mit integrierter Zugentlastung. Geeignet für den Betrieb an 230 V Gleichstromnetzen.









Datei TX036089
+ DA-M 01
A50
UGR l = 25.0
UGR q = 25.0
Eta LB 1,00

c0-c180
c90-c270



Datei TX036090
···3
A50
UGR l = 25.0
UGR q = 25.0
Eta LB 1,00

c0-c180
c90-c270



Datei TX036086
A60
UGR l = 21.8
UGR q = 21.8
Eta LB 1,00

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**1,52 kg**
Schutzart raumseitig	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,35 J**
DIN 5040	**A50**
η_{LB}	**1,00**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 677 00	InperlaL C05 BE
60 195 00	InperlaL C05 DA 01
60 196 00	InperlaL C05 DA 03
60 197 00	InperlaL C05 DA-M 01
60 198 00	InperlaL C05 DA-M 03
60 600 00	InperlaL C05 MP 300
60 604 00	InperlaL C05 MP 600
60 602 00	InperlaL C05 MP 625
60 199 00	InperlaL C05 RD-PC
60 200 00	InperlaL C05 RG-PC
60 679 00	InperlaL C05 SP 160
60 680 00	InperlaL C05 SP 220
60 681 00	InperlaL C05 SP 260
60 201 00	InperlaL C05 ZN-PC

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/13 GMDM Global Material Data Management