


311662.000.76

Serie: Sidelite® Ellypsoid Pendelleuchten

Montageart:	Pendel
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 1204, B 521, H 15
Lieferbare Farbe:	aluminium eloxiert

Deckenbaldachin (L 540 mm, B 42 mm, H 29 mm) Aluminium eloxiert. Mit 2-Punkt-Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar. Abdeckung Aluminium lackiert. Rahmen Aluminium eloxiert. Diffusor aus Kunststoff (PMMA) opal / mikroprismatisch. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Betriebsgerät eingebaut. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Lichtaustritt direkt 60% / indirekt 40%. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	76 W
Spannung	230 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	13

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L	1.204 mm
Breite B	521 mm
Höhe H	15 mm
Pendellänge LP	500-1200 mm
Deckenstärke	
Gewicht	9,1 kg

Lichttechnik:

UGR	15,7
Ausstrahl-Winkel	96°/97°
Bemessungs-Lichtstrom	7.900 lm
Farbwiedergabeindex	80