


611986.004

Serie: Bocaro® Pollerleuchten

Montageart:	Stand
Schutzart:	**IP 66**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 120, B 120, H 500
Lieferbare Farbe:	silber metallic

Dekorative Pollerleuchten mit quadratischem Querschnitt aus korrosionsbeständigem Aluminium pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. LED-Schutzabdeckung Glas klar. Leuchtmittel (Netzspannungs-LED-Modul) im Lieferumfang enthalten. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm² als Durchgangsverdrahtung.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	20 W
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	40
Leuchten an Sicherung B16A	60
Leuchten an Sicherung C10A	65
Leuchten an Sicherung C16A	102

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	**IP 66**
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lichtfarbe	830
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:


Länge L	120 mm
Breite B	120 mm
Höhe H	500 mm
Gewicht	3,45 kg

Lichttechnik:

UGR	28,9
Ausstrahl-Winkel	117°
Bemessungs-Lichtstrom	1.500 lm
Farbwiedergabeindex	83



Zubehör



611986.004

Serie: Bocaro® Pollerleuchten

Montageart:	Stand
Schutzart:	**IP 66**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 120, B 120, H 500
Lieferbare Farbe:	silber metallic

Dekorative Pollerleuchten mit quadratischem Querschnitt aus korrosionsbeständigem Aluminium pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. LED-Schutzabdeckung Glas klar. Leuchtmittel (Netzspannungs-LED-Modul) im Lieferumfang enthalten. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm² als Durchgangsverdrahtung.

Zubehör für Erdmontage

982103.010	Zubehör für Erdmontage	Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set aluminium