

# Produktdatenblatt | Deckenanbau - LED

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Artikelnummer: | <b>AP44400125</b> |
| Serienname:    | <b>UPTOWN</b>     |
| EAN:           | 4037293061964     |
| Zolltarif:     | 94051140900       |

**5 Jahre Garantie**

## Artikelbeschreibung

LED Anbauleuchte ■ rund ■ weiß ■ IP20 ■ 200-240V ■ 40W  
 ■ 3000K, 4000K, 5700K ■ 3772lm, 4301lm, 4221lm



LED Anbauleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro und vieles mehr. Mit dem an der Rückseite angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (3772lm), 4000K (4301lm) und 5700K (4221lm). Zusätzlich kann der Schalter auf die Einstellung „BS“ gesetzt werden, in diesem Fall ist durch schnelles Ein- /ausschalten ein Wechseln der Farbtemperatur über den Lichtschalter möglich. Durch den großflächigen Lichtaustritt entsteht immer eine sehr homogene Ausleuchtung. Die transparente Abdeckung für den indirekten Lichtaustritt auf der Rückseite kann gegen weitere optional erhältliche Abdeckungen in den Farben Rot, Blau oder Amber ausgetauscht werden. Da die Abdeckungen in je drei Segmente geteilt sind können auch unterschiedliche Farben kombiniert werden. Gehäusefarbe ähnlich RAL9003. Schaltzyklen: 100000.

## Technische Spezifikation (EC002892)

|                                                          |                                  |                                                                                 |                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Schutzklasse                                             | I                                | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | nein               |
| Außendurchmesser (mm)                                    | 440,00                           | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                   | nein               |
| Anschlussart                                             | Steckklemme                      | Art der Verdrahtung                                                             | Abschluss          |
| Gehäusefarbe                                             | weiß                             | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 (°C)                           | -20,00 bis 45,00   |
| Spannungsart                                             | AC                               | Dimmung 0-10 V                                                                  | nein               |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein                             | Dimmung 1-10 V                                                                  | nein               |
| Betriebsgerät                                            | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung DALI                                                                    | nein               |
| Farbwiedergabeindex CRI                                  | 80-89                            | Dimmung DMX                                                                     | nein               |
| Geeignet für Wandmontage                                 | ja                               | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                        | nein               |
| Mit Lichtsensor                                          | nein                             | Dimmung LineSwitch                                                              | nein               |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                                                    | nein               |
| Polzahl                                                  | 2,00                             | Dimmung Netzspannungsmodulation                                                 | nein               |
| Höhe/Tiefe (mm)                                          | 45,00                            | Dimmung Phasenabschnitt                                                         | ja                 |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Kunststoff                       | Dimmung Phasenanschnitt                                                         | ja                 |
| Leuchtmittel                                             | LED nicht austauschbar           | Dimmung programmierbar                                                          | nein               |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                      | nein                             | Dimmung RF                                                                      | nein               |
| Geeignet für Notlicht                                    | nein                             | Dimmung Sine Wave Reduction                                                     | nein               |
| Lichtaustritt                                            | direkt/indirekt                  | Dimmung Touch and Dim                                                           | nein               |
| Lichtverteilung                                          | symmetrisch                      | Dimmung Zigbee                                                                  | nein               |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Kunststoff opal                  | Dimmung mit Push-button                                                         | nein               |
| Schlagfestigkeit                                         | IK04                             | Ohne Dimmfunktion                                                               | nein               |
| Nennspannung (V)                                         | 200,00 bis 240,00                | Leuchtenlichtausbeute (lm/W)                                                    | 108,00             |
| Notstromversorgung integriert                            | nein                             | Dimmung DSI                                                                     | nein               |
| Schutzart (IP)                                           | IP20                             | Bedienung über Bluetooth                                                        | nein               |
| Mit Leuchtmittel                                         | ja                               | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                    | nein               |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein                             | Kompatibel mit Google Assistant                                                 | nein               |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein                             | Kompatibel mit Amazon Alexa                                                     | nein               |
| Geeignet für Einbaumontage                               | nein                             | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%) | 20,00              |
| Mit Betriebsgerät                                        | ja                               | Dimmung DALI-2                                                                  | nein               |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | nein                             | Farbtemperatur einstellbar                                                      | Stufen             |
| Geeignet für Aufbaumontage                               | ja                               | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein               |
| Ausstrahlungswinkel                                      | extrem breitstrahlend >80°       | Austauschbares Betriebsgerät                                                    | nein               |
| Nennstrom (mA)                                           | 180,00                           | Kompatibel mit Casambi                                                          | nein               |
| Farbtemperatur (K)                                       | 3.000,00 bis 5.700,00            | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015             | nicht erforderlich |
| Max. Systemleistung (W)                                  | 40,00                            | Geeignet für Deckenmontage                                                      | ja                 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)             | 4.301,00                         |                                                                                 |                    |
| Lichtfarbe                                               | weiß                             |                                                                                 |                    |
| Mit Luftschlitzen                                        | nein                             |                                                                                 |                    |