

SLA-15AX

SANTEC LCD CCTV Monitor 15" (38,1 cm)
1024x768 ,2x FBAS, Kunststoffgehäuse, Schutzglas

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Dieser SANTEC 15" LCD-Monitor zeichnet sich durch sehr gute Bildqualität und spezieller schneller Bildaufbauzeit für die CCTV Technik aus. Die Monitore verfügen über zwei FBAS Videoeingänge, VGA-Eingang, HDMI- Eingang, Audio-Eingang, integrierte Lautsprecher und ein mehrsprachiges OSD Menü. Besonders hervorzuheben sind die De- Interlace Funktion und der "3D Comb Filter" sowie die Frontscheibe aus gehärtetem Schutzglas. Alle Monitore sind mit einem Standfuß ausgerüstet, der auch als Wandhalter für den Monitor verwendet werden kann.

Technische Spezifikationen:

Typ	LCD-Monitor
Bildschirmdiagonale	15" (38,1 cm)
Videonorm	PAL, NTSC
Auflösung Pixel	1024x768
TVL	> 600
Pixelgröße	0,297x0,297
Sichtbarer Bereich (H/V) mm	304x228
Bildformat	4:3
Farbstufen	16,2M
Helligkeit (cd/m2)	250
Kontrastverhältnis	500:1
Reaktionszeit (Bildwiederholrate) ms	8
Betrachtungswinkel (H/V) °	140/125
Hintergrundbeleuchtung	CCFL

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

LCD/LED MONITORE BIS 20"

SLA-15AX

Technische Spezifikationen:

Videoeingänge	2 x BNC, 1 x Y/C
Videoausgänge	2 x BNC
PC-Videoeingänge	VGA, HDMI
Auflösung PC-Videoeingang	VGA/SVGA/XGA@60Hz
RGB Einstellung (Factory Mode)	ja
3D Comb Filter	ja
3D De-Interlace	ja
POP (Bild-an-Bild) Funktion	nein
PIP (Bild-in-Bild) Funktion	nein
Audioeingänge	3,5 mm Klinke
Audioausgänge	Nein
Lautsprecher	2
Menüsprachen OSD	Mehrsprachig
Bedienung OSD	Bedienknöpfe vorn
Frontscheibe	Entspiegeltes Frontglas, gehärtet
Montagemöglichkeit	MIS-D 100x100
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Kunststoff
Betriebsspannung	12 V DC
Betriebsspannungsausgang	Nein
Leistungsaufnahme (Watt)	26 / Standby 0,3
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +50
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 85
MTBF (Panel)	30.000 Stunden
24/7 fähig	ja
Abmessungen B x H x T (mm)	340x284x54 (ohne Fuß)
Gewicht	3,1 kg
Zertifizierungen	CE, UL
Lieferumfang	Netzteil, VGA-Kabel, HDMI-Kabel, Audiokabel
Besonderheiten	montierter Standfuß auch als Wandhalter verwendbar

Weitere Bilder:





SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Empfohlenes Zubehör:

VA-VESA-151	VESA Wand-/Deckenhalterung f.LCD-Monitor 7,5x7,5 bzw.10x10cm,Wandabst.bis zu 44cm
VA-VESA-170	VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5 bzw.10x10cm,Wandabst.b.z.12,8cm.
VA-VESA-171	VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5 bzw.10x10cm, Wandabst.b.z.7,4cm.
LCD-DEHA85	Deckenhalter für LCD-Monitore Länge 0,6 - 0,85 m
LCD-DEHA135	Deckenhalter für LCD-Monitore Länge 0,7 - 1,35 m

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.