

Unterstromrelais T5570 AC 230V 10A 1-phasig mit Klarsichtkappe



| Ausführung                                        |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Produkt-Markename                                 | SETRON           |
| Produkt-Bezeichnung                               | Unterstromrelais |
| Ausführung des Produkts                           | Unterstromrelais |
| Allgemeine technische Daten                       |                  |
| einstellbare Anzugsverzögerungszeit / Anfangswert | 0,1 s            |
| Spannungsart / zur Betätigung                     | AC               |
| Strom                                             |                  |
| messbarer Strom / bei AC                          |                  |
| • Anfangswert                                     | 10 A             |
| • Endwert                                         | 10 A             |
| Steuerstromkreis                                  |                  |
| Steuerspeisespannung                              |                  |
| • bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal   | 230 V            |
| • bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal   | 230 V            |
| • bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal   | 230 V            |
| • bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal   | 230 V            |

## Einstellbare Parameter

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| <b>einstellbare Anzugsverzögerungszeit / Endwert</b> | 20 s  |
| <b>einstellbare Rückfallverzögerungszeit</b>         |       |
| • Anfangswert                                        | 0,1 s |
| • Endwert                                            | 20 s  |

## Produktfunktion

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| <b>Produktfunktion</b>               |      |
| • Spannungsfenstererkennung 1 Phase  | Nein |
| • Spannungsfenstererkennung 3 Phasen | Nein |
| • Stromfenstererkennung DC           | Nein |
| • Überstromerkennung 1 Phase         | Nein |
| • Überstromerkennung 3 Phasen        | Nein |
| • Überstromerkennung DC              | Nein |
| • Unterstromerkennung 1 Phase        | Ja   |
| • Unterstromerkennung 3 Phasen       | Nein |
| • Unterstromerkennung DC             | Nein |

## Anschlüsse

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b> | Schraubanschluss |
| • Stecksockel                                  | Nein             |

## Mechanischer Aufbau

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>Höhe</b>         | 90 mm |
| <b>Breite</b>       | 18 mm |
| <b>Tiefe</b>        | 64 mm |
| <b>Nettogewicht</b> | 82 g  |

## Konformitätserklärung



EG-Konf.

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT6111>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TT6111/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TT6111](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT6111)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

