

Zubehör für 3KD Baugr. 2 Türkupplungsdrehantrieb Kompletthantrieb, grau inkl. Welle 300mm lang und Kupplungsmitnehmer abschließbar in aus-Stellung



| Ausführung                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Produkt-Markename                                   | SETRON                                     |
| Produkt-Bezeichnung                                 | Zubehör für Lasttrennschalter              |
| Ausführung des Produkts                             | Türkupplungs-Drehantrieb                   |
| Ausführung des Schaltantriebs                       | HANDANTRIEB                                |
| Schutzart IP / frontseitig                          | IP65                                       |
| Eignung                                             |                                            |
| Eignung zur Verwendung                              | für 3KD, Baugroesse 2                      |
| Erscheinungsbild                                    |                                            |
| Farbe / des Betätigungselements                     | grau                                       |
| Produktdetails                                      |                                            |
| Produktbeschreibung                                 | INKL ANTRIEBSSCHAFT UND KUPPLUNGSMITNEHMER |
| Produktausstattung                                  |                                            |
| • Verriegelbar in AUS-Stellung                      | Ja                                         |
| • Verriegelung                                      | Ja                                         |
| Ausführung der Anzeige / für Schaltstellungsanzeige | ON-OFF                                     |
| Mechanischer Aufbau                                 |                                            |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>Höhe</b>                           | 75 mm   |
| <b>Breite</b>                         | 99,5 mm |
| <b>Tiefe</b>                          | 366 mm  |
| <b>Länge / der Verlängerungswelle</b> | 300 mm  |
| <b>Nettogewicht</b>                   | 347 g   |

#### Konformitätserklärung



EG-Konf.

#### Weitere Informationen

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3KD9215-1>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3KD9215-1/all>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3KD9215-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3KD9215-1)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



