

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.1503.1

Konfektionierte Leitung GST18i5KSB- 15 15SW

GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 1,5 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.257.1503.1
EAN	4015573691162
Bestelleinheit	25 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
-----------------------	----------

Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,047 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	1,5 m
-------------	-------

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.587.3156.0	Verriegelung (G)ST18 WS	Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, weiß
05.587.3156.1	Verriegelung (G)ST18 SW	Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, schwarz
05.564.5353.0	Verschlussstück GST18i3/4/5 SW	Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile
05.564.5353.2	Verschlussstück GST18i3/4/5 WS	Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile
05.566.9253.0	Verschlussstück GST18i5 BUCHSEN	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i5, schwarz

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.



①

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)		Typ type	
92.257.XX03.F		XX in dm-Schritten	92.257.1003.1 = 10dm/L= 1000mm		GST1815KSB- 15 10SW	
U2.257.XX03.F		XX in m-Schritten	U2.257.1203.1 = 12 m/L=12000mm		GST1815KSB- 15 X12SW	
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].			ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UJ-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UJ-TQM-05/03 (list of prohibited / decribable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet:	
/ / / / /    <td colspan="2">Werkstoff/Material</td> <td>2004.</td> <td>Tag/Date</td> <td>Name</td>		Werkstoff/Material		2004.	Tag/Date	Name
				gezeichnet drawn	14.05.	Schnitt 1.
				geprüft checked	-	-
				Rümpf Screw shell	-	-
				T		Zeichnung Nr./Drawing No. 92.257.0503.1 01K h
Maß in mm/Dimensions are in mm						
		h	01.02.2012/	mm		011./Sort.
		g	02.03.2007/	mm		Ersatz für/Replacement for: -
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Type		Benennung/Title
Änderung/Revision		 wieland Elektrische Verbindungen		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKTLEITUNG Buchse/female - freies Ende/free end Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5qmm		

QU-PEM-08/91

2570503101K_2	CADW2037	deutsch	2012-02-02	02T09:21:36	1.000
---------------	----------	---------	------------	-------------	-------