# LS/PD MULTI 3 | Sensoren



## Anwendungsgebiete

- Büroleuchten
- Lichtbänder


## Produkteigenschaften

- Licht- und Präsenzsensor
- Anschluss über modulare 4p4c-Steckverbindung
- Verbindungskabellänge: 2,1 m (absteckbar)


© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Technische Daten

### Abmessungen & Gewicht




Produktgrafik

| | |
|---|---|
| **Länge** | 55.0 mm |
| **Breite** | 21.0 mm |
| **Höhe** | 25.0 mm |
| **Produktgewicht** | 48.00 g |

### Farben & Materialien

| | |
|---|---|
| **Produktfarbe** | Anthrazit |

### Temperaturen

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperaturbereich** | 0...+50 °C |

### Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---|---|
| **Maximale Installationshöhe** | 4 m |
| **Erfassungsbereich** | 6 m² |
| **Erfassungswinkel** | 80 ° [1)] |
| **Montageart** | Leuchteneinbau |
| **Arbeitsbereich Lichtsensor** | 20...600 lx [2)] |

[1)] Ca.

[2)] Circa, gemessen am Sensor

## Technische Ausstattung

- Geeignet für MULTIeco-, DIM MULTIeco-, DALI MULTIeco-Steuergerät
- Geeignet für DALI Professional Sensor Coupler


© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Downloads

| | Datei |
|---|---|
| | Broschüren<br>Energiesparen |
| | Broschüren<br>Szenen |
| | Konformitätserklärungen<br>LMS MULTI3 SENSORS |
| | Montageanleitungen<br>LSPD MULTI 3  Licht- und Präsenzsensor für Leuchteneinbau |

## Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit | Abmessungen (Höhe x Breite x Länge) | Volumen | Gewicht brutto |
|---|---|---|---|---|---|

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.