
DSM ISDN SK (924 270)


- Möglichkeit der Weiterverdrahtung des ISDN-Busses über Steckklemmen
- Schutz der Phantomspeisung integriert
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0_B –2 und höher



Abbildung unverbindlich



Prinzipschaltbild DSM ISDN SK



Maßbild DSM ISDN SK

Energetisch koordinierter zweistufiger Ableiter für ISDN S_0-Bus mit zusätzlichem Schutz der Phantomspeisung. Weiterverdrahtung des ISDN-Busses durch Vierfach-Klemme möglich.

Typ Art.-Nr.	DSM ISDN SK 924 270
Ableiterklasse	TYPE 2 P1
Nennspannung (U_N)	5 V
Nennspannung Pa-Pa (U_N)	40 V
Höchste Dauerspannung DC (U_C)	7,5 V
Höchste Dauerspannung DC Pa-Pa (U_C)	45 V
Nennstrom (I_L)	200 mA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt (I_n)	20 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader (I_n)	5 kA
Schutzpegel Ad-Ad bei I_n C2 (U_P)	≤ 30 V
Schutzpegel Ad-PG bei I_n C2 (U_P)	≤ 600 V
Schutzpegel Pa-Pa bei I_n C2 (U_P)	≤ 180 V
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 (U_P)	≤ 17 V
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 (U_P)	≤ 600 V
Schutzpegel Pa-Pa bei 1 kV/µs C3 (U_P)	≤ 100 V
Serienimpedanz pro Ader	4,7 Ohm
Grenzfrequenz (f_G)	4 MHz
Kapazität Ad-Ad (C)	≤ 1,5 nF
Kapazität Ad-PG (C)	≤ 15 pF
Betriebstemperaturbereich	-40°C...+80°C
Schutzart	IP 20
Anschluss Eingang / Ausgang	4-fach-Buchsenklemmen / Litzenleitungen 0,25 mm²
Belegung	2 Doppeladern
Anschlussdurchmesser eindrähtig	0,5 - 1,0 mm
Erdung über	Flachstecker 2,8 mm
Gehäusewerkstoff	Polyamid PA 6.6
Farbe	gelb
Prüfnormen	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen	GOST
Zubehör	Flachstecker, Erdungsleitung 500 mm
Gewicht	45 g
Zolltarifnummer	85363010
GTIN (EAN)	4013364082960
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

✔, : Geprüft NEU: Neu !: Auslaufmodell