

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Artikelnummer: | <b>APDU150125</b>   |
| Serienname:    | <b>OFFICIUM OUT</b> |
| EAN:           | 4037293064477       |
| Zolltarif:     | 94051190900         |

**5 Jahre Garantie**

### Artikelbeschreibung

LED Deckenanbaupanel ■ rechteckig ■ weiß ■ 220-240V/AC/DC ■ IP40 ■ 54W ■ 3000K, 4000K ■ 6372lm, 6642lm ■ DALI

LED Deckenanbaupanel für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird dabei immer eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Die Leuchte kann auch mit einer Eingangsspannung von 198-280V/DC betrieben werden. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA mit feiner Mikroprismatik. Mittels Schalter kann eine von zwei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 54W: 3000K (6372lm) und 4000K (6642lm). Das Panel hat einen Abstrahlwinkel von 90°. Die Farbe entspricht ähnlich RAL9016. Die Leuchte ist zu dem Flicker-Free. L80B10 bei 50.000h. Protokoll: DALI2, DT6, Push-dim.

### Technische Spezifikation (EC002892)

|                                                          |                                  |                                                                                 |                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Schutzklasse                                             | I                                | Art der Verdrahtung                                                             | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Breite (mm)                                              | 325,00                           | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                                 | SDCM3                              |
| Anschlussart                                             | Steckklemme                      | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 (°C)                           | -20,00 bis 40,00                   |
| Gehäusefarbe                                             | weiß                             | Dimmung 0-10 V                                                                  | nein                               |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein                             | Dimmung 1-10 V                                                                  | nein                               |
| Betriebsgerät                                            | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung DALI                                                                    | ja                                 |
| Farbwiedergabeindex CRI                                  | 80-89                            | Dimmung DMX                                                                     | nein                               |
| Geeignet für Wandmontage                                 | ja                               | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                        | nein                               |
| Mit Lichtsensor                                          | nein                             | Dimmung LineSwitch                                                              | nein                               |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                                                    | nein                               |
| Lichtstärke (cd)                                         | 3.609,00                         | Dimmung Netzspannungsmodulation                                                 | nein                               |
| Polzahl                                                  | 3,00                             | Dimmung Phasenabschnitt                                                         | nein                               |
| Länge (mm)                                               | 1.525,00                         | Dimmung Phasenanschnitt                                                         | nein                               |
| Höhe/Tiefe (mm)                                          | 43,00                            | Dimmung programmierbar                                                          | nein                               |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Aluminium                        | Dimmung RF                                                                      | nein                               |
| Leuchtmittel                                             | LED nicht austauschbar           | Dimmung Sine Wave Reduction                                                     | nein                               |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                      | nein                             | Dimmung Touch and Dim                                                           | nein                               |
| Geeignet für Notlicht                                    | nein                             | Dimmung Zigbee                                                                  | nein                               |
| Lichtaustritt                                            | direkt                           | Dimmung mit Push-button                                                         | nein                               |
| Lichtverteilung                                          | symmetrisch                      | Ohne Dimmfunktion                                                               | nein                               |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Kunststoff opal                  | Lichtverteiler                                                                  | sonstige                           |
| Nennspannung (V)                                         | 220,00 bis 240,00                | Leuchtenlichtausbeute (lm/W)                                                    | 123,00                             |
| Notstromversorgung integriert                            | nein                             | Dimmung DSI                                                                     | nein                               |
| Schutzart (IP)                                           | IP40                             | Blendbegrenzung (UGR)                                                           | 19,00                              |
| Mit Leuchtmittel                                         | ja                               | Bedienung über Bluetooth                                                        | nein                               |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein                             | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                    | nein                               |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein                             | Kompatibel mit Google Assistant                                                 | nein                               |
| Geeignet für Einbaumontage                               | nein                             | Kompatibel mit Amazon Alexa                                                     | nein                               |
| Mit Betriebsgerät                                        | ja                               | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%) | 20,00                              |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | ja                               | Dimmung DALI-2                                                                  | ja                                 |
| Geeignet für Aufbaumontage                               | ja                               | Farbtemperatur einstellbar                                                      | Stufen                             |
| Ausstrahlungswinkel                                      | extrem breitstrahlend >80°       | Lichtstrom einstellbar                                                          | Stufen                             |
| Nennstrom (mA)                                           | 1.150,00                         | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                               |
| Farbtemperatur (K)                                       | 3.000,00 bis 4.000,00            | Austauschbares Betriebsgerät                                                    | ja                                 |
| Max. Systemleistung (W)                                  | 54,00                            | Kompatibel mit Casambi                                                          | nein                               |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)             | 6.642,00                         | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015             | nicht erforderlich                 |
| Lichtfarbe                                               | weiß                             | Geeignet für Deckenmontage                                                      | ja                                 |
| Mit Luftschlitzen                                        | nein                             | Oberflächenschutz Gehäuse                                                       | pulverbeschichtet                  |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                             | nein                             |                                                                                 |                                    |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                            | nein                             |                                                                                 |                                    |

