Produktinformation Ridos 40 214 EDD-PHI
TOC: 57 987 07

Leuchtentyp
Anbau-Lichtleiste für 2 T5 Leuchtstofflampen 14 Watt.

Montagearten
Basiskörper 40 mm breit. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen.

Anwendungsbereiche
Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z.B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.


Optisches System
Kann optional mit Reflektor oder Abdeckwanne ausgestattet werden. Als Freistrahler für Räume, die nicht als Arbeitsstätten gelten.


Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert, Kopfstücke aus PC.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Ausschreibungstext
Anbau-Lichtleiste für 2 T5 Leuchtstofflampen 14 Watt. Basiskörper 40 mm breit. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen. Kann optional mit Reflektor oder Abdeckwanne ausgestattet werden. Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert, Kopfstücke aus PC. Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).








Datei TX026524
2 x T5 14 W


B22
UGR l = 20.6
UGR q = 27.8
Eta LB 0,94

c0-c180
c90-c270



Datei TX026758
2 x T5 14 W
+ ZRS
A50
UGR l = 23.6
UGR q = 19.8
Eta LB 0,89

c0-c180
c90-c270



Datei TX026757
2 x T5 14 W
+ ZR
A40
UGR l = 24.0
UGR q = 21.7
Eta LB 0,78

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B22**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,94**

L (mm): **572**
D (mm): **466**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
58 016 00	Ridos 40 ZR/214
58 025 00	Ridos 40 ZRS/214

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management