

672059.002.7.07

Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED + LED 1.5 W
Abmessungen:	D 460, H 120
Lieferbare Farbe:	weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Statusanzeige an der Leuchte.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Betriebsgerät 3	EVG nur im Notbetrieb
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	22 W
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Sockel	
Lichtfarbe	830
Lampenanzahl	8
Lampe	LED
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	

Zusatzlampe:

Anzahl Zusatzlampe	1
Zusatzlampe (SAP)	LED
Leistung	1,50 W
Sockel	ohne Sockel

Maße und Gewichte:


Durchmesser D	460 mm
Höhe H	120 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Gewicht	2,44 kg

Lichttechnik:

UGR	8,1
Ausstrahl-Winkel	111°
Bemessungs-Lichtstrom	2.100 lm

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex	80



Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart	Deckenanbau, Wandanbau
Ausführung Akku	NiCd
Betriebsart	Kombinierte NL Bereitschaft
Überwachung	DALI-Sibe
Sicherheitsleuchte	mit eingebauter Einzelbatterie
Nennbetriebsdauer	3 h

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311165.012 D 460, H 113