

## SCHALTNETZGERÄT MIT STUFEN- FORM/AUTOMATENBAUFORM

- Universaleingang 85~264 V AC  
(277 V AC max. Betriebsspannung)
- Leistungsaufnahme ohne Last < 0,3 W
- Isolationsklasse II
- DC-Ausgangsspannung einstellbar
- Schutz vor: Kurzschluss / Überlast / Überspannung
- Kühlung durch freie Luftzirkulation  
(Betriebstemperatur: -30 °C ... +70 °C)
- Montierbar auf DIN-Hutschiene  
gem. TS-35/7,5 oder 15
- Überspannungskategorie III
- LED-Anzeige für Einschaltzustand



## SCHALTNETZGERÄT MIT STUFENFORM/AUTOMATENBAUFORM – TECHNISCHE DATEN

| SCHALTNETZGERÄT MIT STUFENFORM/AUTOMATENBAUFORM |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                            | <b>1605014</b>                           |
| <b>EINGANG</b>                                  |                                          |
| Eingangsfrequenz                                | 47 – 63 Hz                               |
| Eingangsspannung                                | 85 – 264 V, Universaleingang 110 – 230 V |
| <b>AUSGANG</b>                                  |                                          |
| Ausgangsleistung                                | 100 W                                    |
| Ausgangsspannung                                | 24 V                                     |
| Ausgangsstrom                                   | 4,2 A                                    |
| <b>ALLGEMEIN</b>                                |                                          |
| Technologie                                     | AC/DC                                    |
| Montage                                         | Hutschiene                               |
| Betriebstemperaturbereich                       | -30° C bis +70° C                        |
| Gewicht                                         | 270 g                                    |
| Abmessungen                                     | 70 x 90 x 54,5 mm (B x H x T)            |