Produktinformation 8831W/TCT26/32/42 E
TOC: 58 374 04

Wandleuchte mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.

Leuchtenkopf aus Aluminium- und Aluminiumgusskomponenten, Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, Querschnitt rund, Farbe anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Bodenplatte aus Aluminiumguss, Farbe anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Abdeckung des Lampenraumes mit transluzentem, schlagfestem Borosilikatglasrohr, bei TC-T-Bestückung aus schlagzähem PMMA.

Lampenwechsel nach Abnahme des Leuchtenkopfes, der durch Edelstahlschrauben mit Innensechskant gesichert ist.

Elektro-Block mit allen elektrischen Komponenten, austauschbar.


Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme bis 2 x 4 mm². Schutzart Anschlussraum IP23.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Wandleuchte ···W··· in Schutzklasse I und Schutzart IP65 für den Lampen- und Anschlussraum. Elektrischer Anschluss am Buchsenteil der Steckverbindung bis 2 x 5 x 1,5 mm².

Ausschreibungstext
Repräsentative Wandleuchte. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TEL 26 W, 32 W oder 42 W. Mit rotationssymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper mit rundem Querschnitt. Leuchtenkopf weißaluminium, ähnlich RAL 9006. Standrohr anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt. Abdeckung des Lampenraumes mit tranzluzentem, schlagzähem PMMA. Lampenwechsel durch Öffnen der obere Abdeckplatte. Elektrischer Anschluss über am Buchsenteil der Steckverbindung bis 2 x 5 x 1,5 mm². Schutzklasse II. Schutzart IP 65. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.








Datei TX027635
1 x TC-TEL 26 W


Eta LB 0,79

c0-c180
c90-c270



Datei TX027669
1 x TC-TEL 32 W
···(tc-t..32W)
Eta LB 0,79

c0-c180
c90-c270



Datei TX027670
1 x TC-TEL 42 W
···(tc-t..42W)
Eta LB 0,79

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**3,8 kg**
Schutzart Lampenraum	**IP65**
Schutzart Anschlussraum	**IP23**
Sockel	**GX24q-3**
Eta $_{LB}$	**0,79**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management