

Produktinformation 0802KÜ/2 Kabelübergangskasten TOC: 22 181 00



0802 KÜ/2 Kabelübergangskasten aus
glasfaserverstärktem Polycarbonat,
Schutzklasse II, Schutzart IP 54,
Berührungsschutz nach VBG 4, für drei Kabel
max. 5 x 10 mm² oder zwei Kabel max. 5 x 16
mm² (Einspeisung) und zwei Kabel max. 4 x 1,5
mm² oder ein Kabel max. 4 x 2,5 mm²
(Verbraucher), für zwei Sicherungen bis 16 A
(D01/E14), mit Zugentlastung. Maximaler
Zuleitungsdurchmesser: 2 x 23 mm, 1 x 21 mm.
VDE-geprüft.

Ausschreibungstext

Kabelübergangskasten aus
glasfaserverstärktem Polycarbonat.
Schutzklasse II. Schutzart IP 54.
Berührungsschutz nach VBG 4. Für drei Kabel
max. 5 x 10 mm² oder zwei Kabel 5 x 16 mm²
(Einspeisung) und zwei Kabel max. 4 x 1,5
mm² oder ein Kabel max. 4 x 2,5 mm²
(Verbraucher). Für eine Sicherung bis 16 A
(D01/E14). Mit Zugentlastung. VDE-geprüft.