Speisesysteme analog + digital

23mm Feed / Distanzring 40mm beiligend
Rauschmaß 0,3dB mit Wetterschutz.

- Niedriges Rauschmaß.
- Spannungsversorgung durch Receiver / Multischalter.
- Geeignet für Offsetspiegel mit Feedaufnahme 23 mm.
- Betriebstemperatur - 40° ... + 60° C.
- Wasserdichtes, witterungsbeständiges Gehäuse.
- Ausziehbarer Wetterschutz.




▲ SP22EN
(7466)

Art.Nr.			SP21EN	SP22EN	SP24EN	SPU24EN
Ref.Nr.			7465	7466	7467	7468
Typ.			Single	TWIN	QUATRO	QUAD
Feeddurchmesser		mm	23 (Distanzring 40mm beiligend)			
Zum Anschluss von...			1 Teilnehmer	2 Teilnehmer	Multischalter	bis 4 Teilnehmer
Erweiterbar mit Multischalter			nein	nein	ja	MULTRIX-Serie
Rauschmaß typ.		dB	0,3			
Eingangsfrequenz	Low Band	GHz	10,70 -11,70			
	High Band	GHz	11,70 -12,75			
Oszillatorfrequenz		GHz	9,75 / 10,6			
Verstärkung typ.		dB	55	55	55	55
Speisespannung		Vdc	11,5 … 14 vertikal		11,5 … 19	11,5 … 14 vertikal
			16 … 19 horizontal		Ausgänge fix	16 … 19 horizontal
Bandumschaltung		KHz	0 / 22		–	0 / 22
Ausgang	950-1950 MHz, Low - Band		1 x H / V	2 x H / V	1 x H / 1 x V	4 x H / V
	1100-2150 MHz, High - Band				1 x H / 1 x V	
Stromaufnahme max.		mA	80	140	180	190


SYMBOL

SP21EN




H / V
High und Low

SP22EN




2 x H / V
High und Low

SP24EN



V – H – V – H
Low Low High High

SPU24EN



4 x H / V
High und Low