



VERBINDUNGSDOSE

Abox 100-L



Abox 100-L

Verbindungsdose

CUSTOMIZABLE

140 x 140 x 79 mm

Artikelnummer: 81091001

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, mit IP54 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen M32, Dichtbereich 13 - 23 mm

grau, ohne Klemme



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	140 mm
Länge:	140 mm
Höhe:	79 mm

Werkstoff

Kasten:	Polystyrol
Deckel:	Polystyrol

Zertifikate



Zubehör

Abox 100 KLS-10² - Klemmstein

KS M25-gro - Kombiset

KST M25-33 - Kombistutzen

KST M25-17 - Kombistutzen

DMS M40 - Doppelmembranstutzen

Abox 100 MPI - Montageplatte

Abox PST - Plombierset

AST M20 - Anbaustutzen

AST M25 - Anbaustutzen

AST M32 - Anbaustutzen

BST M20 - Belüftungstutzen

DMS M20 - Doppelmembranstutzen

DMS M25 - Doppelmembranstutzen



VERBINDUNGSDOSE

Abox 100-L

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	12
Leiterquerschnitt:	10 mm²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Nein

DMS M32 - Doppelmembranstutzen

DMS M32/4 - Doppelmembranstutzen

KS M20 - Kombiset

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%