ESYLUX

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
PD-C360/12 mini Slave opal-matt	EP10426070	4015120426070





Kurzbeschreibung:

- "Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 12 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen
- Anschluss des "Slave"-Melders ist an folgende Modelle möglich:
  - PD-C360i/8 mini
  - PD-C360i/12 mini
  - PD-C360i/8 mini DIM
  - PD-C360i/12 mini DIM

Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	0,2 W
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 12 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m
Zulässige Umgebungstemperatur	-10 °C...+50 °C
Schutzart	IP 55
Schutzklasse	II
Montageart	Deckeneinbaumontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 70 mm, Ø 58 mm
Einbaumaß	Einbautiefe 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm
Zuleitung	60 cm, 3 x 1,00 mm²
Lieferumfang	inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbauklemmring

Zubehör

- EP10426025 - PD-C360i/8 mini opal-matt
- EP10426032 - PD-C360i/12 mini opal-matt
- EP10426049 - PD-C360i/8 mini DIM opal-matt
- EP10426056 - PD-C360i/12 mini DIM opal-matt
- EP10426391 - Spot-Adapter 51/25 opal-matt
- EP10427015 - PD-C360i/8 mini-3m opal-matt
- EP10427022 - PD-C360i/12 mini-3m opal-matt

Hinweis: Es können max. 10 "Slave"-Geräte an einen "Master" angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen "Master" und "Slave" sollte 100 m nicht überschreiten.

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
PD-C360/12 mini Slave opal-matt	EP10426070	4015120426070





Maße in mm

