Produktdatenblatt

GWJ3002W

Baureihe JOINON



Die Wallbox I-CON ist die JOINON-Lösung für den privaten und halböffentlichen Bereich und konform mit der internationalen Norm IEC 61851-1 Mode 3. Sie zeichnet sich durch ein elegantes und kompaktes Design, die spezielle „Einhand-Ladefunktion“, die Vandalismussichere Steckdose als Alternative zum Stecker mit Kabel und Halterung in der Station, die Schutzart IP55 in Kombination mit einer IK10-zertifizierten Beständigkeit, ein intelligentes Lastmanagement, eine Hintergrundbeleuchtung und verschiedene Montagemöglichkeiten aus: Wand-, Unterputz- oder Bodenmontage.

EINGANG	-	Steckdose/Stecker-Nr. (Typ)	1 (vandal-proof Type 2 socket, with shutters)
Klemmleisten	3 x 10 mm²	Ladefreigabe	Remotely managed, via OCPP 1.6J
Bemessungs- strom	32 A	Interface	LED RGB
Gesamtleistung	7.4 Kilowatt	Verbindung	LAN,4G
AUSGANG	-	**MECHANISCHE DATEN**	-
Bemessungs- spannung	230 V	Montage und Installation	Wandmontage (Bodenmontage mit Standsäule)
Abgegebener Strom (Max.)	32 A	Farbe	Dunkelgrau
Maximalstrom	7.4 Kilowatt	Material	Thermoplast (nachindustrieller Ursprung)
Leitungsschutz	Derzeit nicht vorhanden	Externe Beschichtung	Nein
Typ Fehlerstromschutz	Derzeit nicht vorhanden	IP Schutzart	IP55
Energie zähler	JA (MID-Konformität)	Stoss- festigkeit	IK10
DC-Fehlerstromerkennung	Ja	Betriebstemperatur	-25 +50 °C
(Auto-)restart elektrischer Schutzvorrichtungen	Derzeit nicht vorhanden	Anpassungen	Ja (vorne)

Abmessungen



Technische Symbole

IP IP55

IK IK10

Normen / Richtlinien

CE

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letze Überarbeitung 29/07/2022

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden