

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 94.425.6004.7

### Konfektionierte Leitung BST14I2KF-S 50 60GN01

BST14i2 Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Kabeltyp FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 6 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz grün



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 94.425.6004.7 |
| EAN            | 4015573459793 |
| Bestelleinheit | 20 Stück      |

## Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Bemessungsstrom                | 3 A                                 |
| Bemessungsspannung             | 50 V                                |
| Bemessungsstoßspannung         | 0,8 kV                              |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                   |
| Mechanische Codierung Code     | ja                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | grün                                |
| Polkennzeichnung               | 1+, 2-                              |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                             |

### Ausführung

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 0,5 mm²               |
| Schutzart (IP)                   | IP20                  |
| Abisolierlänge                   | 9 mm                  |
| Abmantellänge                    | 21 mm                 |
| Leiterendenbehandlung            | abisoliert            |
| Typ der Leitung                  | FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8    |
| Farbe der Leitung                | grün                  |
| Kabeldurchmesser max.            | 6,1 mm                |
| Leitungsart                      | Stecker - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung      |
| Ausführung Seite 1               | freies Leitungsende   |
| Ausführung Seite 2               | Stecker               |

### Werkstoff

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Oberflächenbehandlung | vergoldet |
|-----------------------|-----------|

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Halogenfrei                              | nein      |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C     |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C    |
| Brandlast                                | 0,998 kWh |
| Brandklasse                              | Eca       |

**Abmessungen**

|             |     |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 6 m |
|-------------|-----|

