

Knebelschalter, beleuchtbar, 30 mm, rund, Metall, matt, rot, Knebel, kurz, Frontring für flachen Einbau, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90°, 10:30h/13:30h



Abbildung ähnlich

|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Markenname                       | SIRIUS ACT                                                       |
| Produkt-Bezeichnung                      | Knebelschalter                                                   |
| Produkttyp-Bezeichnung                   | 3SU1                                                             |
| <b>Gehäuse</b>                           |                                                                  |
| Anzahl der Befehlsstellen                | 1                                                                |
| <b>Betätigungselement</b>                |                                                                  |
| Ausführung des Betätigungselements       | Knebel, kurze schwarze Handhabe und Frontring für flachen Einbau |
| Funktionsweise des Betätigungselements   | verrastend, 90° (10:30h/13:30h)                                  |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Ja                                                               |
| Farbe des Betätigungselements            | rot                                                              |
| Material des Betätigungselements         | Kunststoff                                                       |
| Form des Betätigungselements             | Knebel                                                           |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 38 mm                                                            |
| Anzahl der Schaltstellungen              | 2                                                                |
| Schaltwinkel                             | 90°                                                              |
| • nach rechts                            |                                                                  |

| Frontring                    |             |
|------------------------------|-------------|
| Produktbestandteil Frontring | Ja          |
| Ausführung des Frontrings    | flach       |
| Material des Frontrings      | Metall matt |
| Farbe des Frontrings         | sandgrau    |

| Allgemeine technische Daten            |                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart IP                           | IP66, IP67, IP69(IP69K)                                                                                               |
| Schutzart NEMA                         | NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12                                                                                           |
| Schwingfestigkeit                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-6</li> <li>für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373</li> </ul> |
| Schalthäufigkeit maximal               | 1 800 1/h                                                                                                             |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) | <ul style="list-style-type: none"> <li>typisch</li> </ul>                                                             |
| Betriebsmittelkennzeichen              | <ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß DIN EN 61346-2</li> <li>gemäß DIN EN 81346-2</li> </ul>                  |

| Sicherheitsrelevante Kenngrößen                                      |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B10-Wert                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920</li> </ul>                                                        |
| Anteil gefährbringender Ausfälle                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920</li> <li>bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920</li> </ul> |
| Ausfallrate [FIT]                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920</li> </ul>                                                    |
| T1-Wert für Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer gemäß IEC 61508 |                                                                                                                                                    |

| Umgebungsbedingungen                            |                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>während Betrieb</li> <li>während Lagerung</li> </ul> |
| Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 |                                                                                             |

| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen         |         |
|------------------------------------------|---------|
| Höhe                                     | 44,8 mm |
| Breite                                   | 38 mm   |
| Form der Einbauöffnung                   | rund    |
| Einbaudurchmesser                        | 30,5 mm |
| positive Toleranz des Einbaudurchmessers | 0,5 mm  |
| Einbauhöhe                               | 22,1 mm |

|              |         |
|--------------|---------|
| Einbaubreite | 38 mm   |
| Einbautiefe  | 32,1 mm |

#### Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung                                                       |                                                                                   |                                                                                   | Konformitätserklärung                                                             | Prüfbescheinigungen                  |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  |  |  | <a href="#">Werksbescheinigungen</a> | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> |
| CSA                                                                               | UL                                                                                |                                                                                   | EG-Konf.                                                                          |                                      |                                               |

#### sonstiges

[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1062-2DF20-0AA0>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1062-2DF20-0AA0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1062-2DF20-0AA0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1062-2DF20-0AA0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1062-2DF20-0AA0&lang=de)



letzte Änderung:

13.04.2017 