Produktinformation Deca WD1 1000-830 ET
TOC: 61 238 40

Leuchtentyp
Quadratische Wand- und Deckenanbauleuchte mit opaler Abdeckwanne.

Montagearten
Für Wand- oder Deckenmontage.

Anwendungsbereiche
Aufenthaltsräume, Eingangsbereiche, Flure, Foyers, Hotels, Gaststätten, Treppenhäuser, Wartezonen, Wohnbereiche.


Optisches System
Mit PMMA-Abdeckwanne, opal.

LED-System
Mit einem LED-System, LED-Geräteträger austauschbar. Leuchtenlichtstrom 1000 lm, Anschlussleistung 21 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 48 lm/W. Lichtfarbe warmweiß (ww), Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex Ra › 80, Lebensdauer 50.000 Stunden.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert. Kleine Bauform, 280mm x 280mm.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Transformator.





Gewicht	**1,5 kg**
Schutzart	**IP50**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B21**
η_{LB}	**1,00**

Ausschreibungstext
Quadratische Wand- und Deckenanbauleuchte mit opaler Abdeckwanne. Für Wand- oder Deckenmontage. Mit PMMA-Abdeckwanne, opal. Mit einem LED-System, LED-Geräteträger austauschbar. Leuchtenlichtstrom 1000 lm, Anschlussleistung 21 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 48 lm/W. Lichtfarbe warmweiß (ww), Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex Ra › 80, Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert. Kleine Bauform, 280mm x 280mm. Mit elektronischem Transformator.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
50 967 00	Deca WD1 ZBB 03
50 968 00	Deca WD1 ZBS 03
50 966 00	Deca WD1 ZD 03
50 963 00	Deca WD1 ZP 03
50 964 00	Deca WD1 ZPA 03
50 965 00	Deca WD1 ZPK 03
50 969 00	Deca WD1 ZW 03

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management