
Produktinformation 07651M-UXP-H/35
TOC: 59 286 00

Rechteckreflektor mit energieeffizientem Niederquerschnitts-Raster M-UXP-H
Rechteckreflektor, Stahlblech, unterverzinkt, silbergrau. Befestigung am Geräteträger durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Mit integriertem Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, hochglänzend, Reflexionsgrad 98 %, StreulichtanteiL ≤ 3%. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Ausschreibungstext
Rechteckeflektor, silbergrau, mit integriertem energieeffizientem Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, hochglänzend, mit hochreflektiver Oberfläche, Gesamtreflexion 98 %, Anteil der gestreuten Reflexion < 3 %. Begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum, für 1-lampige Geräteträger E-Line T5N, Stahlblech, unterverzinkt, mit silbergrauem Polyesterharzlack beschichtet, Befestigung am Geräteträger durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse.



Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**1,3 kg**



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management