
INSTRUCTION


23-2017

Toledo Flatliner 901633.002.76

IP 20 ≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz 5 x 1,5 mm²








	[mm]	[mm]	
901633.002.76	D 270, H 96	LP 2000	2,96 kg


	P	P	Φ	CCT	CRI
LED	1 x 18 W	18 W	1250 lm	3000 K	80


EEK	EEK	I max / I max/2 / T50	B_{10}	B_{16}
A+	A+	65,1 A / 50 µs	14	24





Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.







RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

1

Leuchtenmontage / mounting of luminaire




2




Kabelkürzung optional - folge Montage „Kabelkürzung“ /
cable reduction optionally - follow mounting „cable reduction“


3




4



5




6




L - braun/ brown
N - blau/ blue
DA - schwarz/ black
DA - weiß/ white
/ - max. 16 A!


7




8




9








10



11










DIN 4844





Vor Installation, Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before installation, maintenance or repair



Kabelkürzung/
cable reduction



1
2.
1.
2x
TX 15


2
2x
1.
2.
TX 15



3
Kabel kürzen/
cut the cable


4
abschneiden/ cut
1.
2.
10 mm
50mm
3.
Seil 50 mm!
cable suspension
50 mm!



5
1.
Seil/
cable suspension
1.
2.
TX 15


6
Seil/
cable suspension
OK!
NO!

7







8



9

folge Leuchtenmontage Bild 3! /
follow mounting of luminaire Pic.3!



	982306.002	D 305, H 5	86 g
	982316.002	L 305, B 305, H 5	162 g
	W06630	L 150, B 65, H 40	262 g
	982495.002	D 307, H 120	267 g
	982499.002	L 307, B 307, H 120	286 g
	982301.002	D 307, H 300	0,47 kg
	982311.002	L 307, B 307, H 300	0,56 kg