Produktinformation Deca WD2 1500-830 ET
TOC: 61 242 40

Leuchtentyp
Quadratische Wand- und Deckenanbauleuchte mit opaler Abdeckwanne.

Montagearten
Für Wand- oder Deckenmontage.

Anwendungsbereiche
Aufenthaltsräume, Eingangsbereiche, Flure, Foyers, Hotels, Gaststätten, Treppenhäuser, Wartezonen, Wohnbereiche.


Optisches System
Mit PMMA-Abdeckwanne, opal.


LED-System
Mit zwei LED-Systemen. Die separaten LED Systeme sind bei weiterhin homogener Wannen-Ausleuchtung getrennt schaltbar.LED-Geräteträger austauschbar. Leuchtenlichtstrom 1500 lm, Anschlussleistung 28 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 54 lm/W. Lichtfarbe warmweiß (ww), Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex Ra › 80, Lebensdauer 50.000 Stunden.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert. Mittlere Bauform, 350 x 350 mm.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Transformator.







Gewicht	**2,5 kg**
Schutzart	**IP50**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B21**
η_{LB}	**1,00**

Ausschreibungstext
Quadratische Wand- und Deckenanbauleuchte mit opaler Abdeckwanne. Für Wand- oder Deckenmontage. Mit PMMA-Abdeckwanne, opal. Mit zwei LED-Systemen. Die separaten LED Systeme sind bei weiterhin homogener Wannen-Ausleuchtung getrennt schaltbar.LED-Geräteträger austauschbar. Leuchtenlichtstrom 1500 lm, Anschlussleistung 28 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 54 lm/W. Lichtfarbe warmweiß (ww), Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex Ra › 80, Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert. Mittlere Bauform, 350 x 350 mm. Mit elektronischem Transformator.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
50 974 00	Deca WD2 ZBB 03
50 975 00	Deca WD2 ZBS 03
50 973 00	Deca WD2 ZD 03
50 970 00	Deca WD2 ZP 03
50 971 00	Deca WD2 ZPA 03
50 972 00	Deca WD2 ZPK 03
50 976 00	Deca WD2 ZW 03

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management