


Treiber für DC-LED-Lampen und -Module

DRIVER 60W/200-350mA IP20

Radium

Produktdatenblatt Stand: 26.09.2023



Allgemeine Daten

Artikel Nr.	OTNA4437
Bestellzeichen	DRIVER DC 60W/200-350mA IP20
EAN-Faltschachtel	4003556012738
Zolltarifnummer	85044083
Versandeinheit in Stk.	48
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4003556412736
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	7.7
Länge Versandeinheit in m	0.39
Breite Versandeinheit in m	0.29
Höhe Versandeinheit in m	0.21
Produktgewicht	150 g
Produktstatus	● Aktiv

Elektrische Parameter

Ausgangsleistung	23.0 W
Leistungsfaktor	0.9
Eingangsspannung AC (Bereich)	198-264 V
Eingangsspannung DC (Bereich)	180-264 V

Elektrische Parameter

Ausgangsspannung	115-172 V
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	1.6 kV
Spitzen-Einschaltstrom	35 A
Eingangsstrom	0.4 A
Ausgangsstrom	200-350 mA
Dimmbar	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer	100000 h
Lebensdauer @Tc max.	50000 h
Tc Temperatur max.	81 °C
Lebensdauer @Tc mittel	70000 h
Tc mittel	75 °C
Lebensdauer @Tc niedrig	100000 h
Tc niedrig	69 °C
Garantie	5 Jahre

Spezifikation

Länge	195 mm
Höhe	21 mm
Breite	30 mm

Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP20
Anschlussart	Federklemmen
Bereich Lagertemperatur	-30...+80 °C
Umgebungstemperaturbereich	-30...+50 °C
Tc Temperatur max.	81 °C
max. relative Luftfeuchtigkeit	95 %
Anzahl Neo 21/39 max.	3
Anzahl Neo 28/54 max.	2
Anzahl Neo 35/49 max.	2

Sonstiges

Ähnliche Produkte	OTNA4435, OTNA4436, OTNA4438
-------------------	------------------------------

Treiber für DC-LED-Lampen und -Module

DRIVER 60W/200-350mA IP20

Radium

Hinweis

Externer Konstantstrom-Treiber zum Leuchten-Einbau (z.B. für DC-LED-Tubes), nicht dimmbar, für innen.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Besonderheiten



Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.