

KOMPAKT-DURCHLAUFERHITZER

ARMATUREN FÜR KOMPAKT-DURCHLAUFERHITZER

MEK/MEKD



ARMATUREN FÜR KOMPAKT-DURCHLAUFERHITZER

Einhebel-Mischarmaturen

Einhebel-Wandarmatur (druckfest), verchromter Metall-Bedienhebel, Messing-Gehäuse, Chrom-Oberfläche. Kaltwasseranschluss wahlweise über Durchlauferhitzer oder Armaturenanschluss.

- › Einhebel-Mischarmatur (druckfest)
- › Einsetzbar für DHE, DEL, DHB-E, DHB-ST, HDB-E, DHF-C, DCE H

Best.-Nr.	Typ	Anwendung	Bauart	Preis o.MwSt
232613	MEKD	Küche	geschlossen	172,00 €

Technische Daten

Typ	MEKD
Montageart	Wandbatterie
Anschluss	Messingrohre
Oberfläche	verchromt
Wasseranschluss	G 1/2

WSN



NEUHEIT

Sensor-Armaturen

ANWENDUNG: Berührungslose elektronische Sensorarmaturen in druckfester (geschlossener) oder druckloser (offener) Ausführung.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT: Die berührungslose Bedienung und aktivierbare automatische Hygieneschaltung gewährleistet einen höchstmöglichen Hygieneanspruch. Geringer Wasserverbrauch durch Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung), funktionssicheres Magnetventil (druckstoßarm) und Spar-Strahlregler. Frei wählbare oder festeinstellbare Temperatur möglich. Kurz-Aus für Reinigung des Waschbeckens, Dauer-Ein zum Befüllen. Einstellbare Wassernachlaufzeit und Sensorempfindlichkeit über Touch-Bedienung. Modern gestaltetes Design für alle Einsatzbereiche im Gewerbe, öffentlichen Einrichtungen oder für Privatanwendungen.

INSTALLATION UND SERVICE: Einfache Installation wie konventioneller Einhebelmischer. Sensorarmatur als Batterielösung oder mit Stecker-Netzteil verfügbar. Die Lebensdauer der handelsüblichen Lithium-Batterie (CRP 2) beträgt bis zu 4 Jahre. Einfacher Wechsel über Revisionsabdeckung möglich. Flexible Druckschläuche für den Warm- und Kaltwasseranschluss. Modularer Monoblock ohne Unterbau. Kompatibel mit Service-Monitor für eine Kontrolle der gespeicherten Betriebsdaten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen.

SICHERHEIT UND QUALITÄT: Heißwassersperre einstellbar. Eingebautes Rückschlagventil und Schmutzsieb. Verchromtes, robustes Metallgehäuse.

- › Als druckfeste und drucklose Variante erhältlich
- › Optimale Hygiene durch berührungslose Bedienung
- › Mischwassertemperatur einstellbar (Festeinstellung möglich)
- › Senkt Wasser- und Energieverbrauch (Kosteneinsparung)
- › Aktivierbare Hygienespülung (im 12 h oder 24 h Rhythmus)
- › Vollautomatische Sensoreinstellung
- › Umfangreiche Funktionseinstellungen für einen komfortablen Betrieb
- › Einlochininstallation mit flexiblen Schläuchen
- › Funktionssicheres Magnetventil
- › Betriebssicher durch Schmutzfangsieb im Zulauf
- › Stabile und robuste Ausführung im modernen Design
- › Stromversorgung über Netzstecker oder als Batterievariante

Best.-Nr.	Typ	Anwendung	Bauart	Preis o.MwSt
238821	WSN 10	Waschtisch	offen	440,00 €
238822	WSN 20	Waschtisch	offen	424,00 €
238908	WSH 10	Waschtisch	geschlossen	393,00 €
238909	WSH 20	Waschtisch	geschlossen	377,00 €

Technische Daten

Typ	WSN 10	WSN 20	WSH 10	WSH 20
Montageart	Einlochbatterie	Einlochbatterie	Einlochbatterie	Einlochbatterie
Anschluss	Anschlusschläuche	Anschlusschläuche	Anschlusschläuche	Anschlusschläuche
Auslaufhöhe	103 mm	103 mm	103 mm	103 mm
Ausladung	103 mm	103 mm	103 mm	103 mm
Netzanschluss	Stecker-Netzteil	Batterie	Stecker-Netzteil	Batterie
Farbe	verchromt	verchromt	verchromt	verchromt