Produktinformation Uni D2-W-GS/3xTCD26 L 26
TOC: 55 190 01

Dekorative Wandleuchte mit Schutzgitter.

Leuchtengehäuse und Montageplatte aus Aluminiumguss.
Für schrägstrahlenden Lichtaustritt.

Farbe anthrazit DB 703 (···26) mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet, ähnlich DB 703.

Abschlussglas aus Streuglas. Abschlussglas in Aluminiumgussrahmen mit Schutzgitter eingedichtet.


Lampenwechsel nach Lösen von vier Innensechskantschrauben aus Edelstahl und Abnahme des Aluminiumgussrahmens.


Elektrischer Anschluss an 3-poliger Steckverbindung bis 2 x 1,5 mm² im Anschlussraum.

Elektrische Ausführung
Mit verlustarmen induktiven Vorschaltgeräten.

Ausschreibungstext
Dekorative Wandleuchte mit schrägstrahlendem Lichtaustritt für 3 Kompakt-Leuchtstofflampen TC-D 26 W, G24d-3. Leuchtengehäuse und Montageplatte aus Aluminiumguss. Farbe anthrazit DB 703 (···26), ähnlich DB 703, mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverlackiert. Abschlussglas aus planem Einscheiben-Sicherheitsglas, aus Streuglas, in Aluminiumgussrahmen mit Schutzgitter eingedichtet. Elektrischer Anschluss an 3-poliger Anschlussklemme bis 2 x 1,5 mm² im Anschlussraum. Mit verlustarmen induktiven Vorschaltgeräten. Schutzklasse I, Schutzart IP 55.







Farbe	**anthrazit DB 703 (···26)**
Gewicht	**9,6 kg**
Schutzart	**IP55**
Schutzklasse	**I**
Sockel	**G24d-3**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/16 GMDM Global Material Data Management