

SIMATIC S7, TS Adapter IE Adv. für SIMATIC Teleservice, IP-basiert, VPN Stromversorgung ext. 24V



Allgemeine Informationen

Engineering mit

- STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version V12 SP1

Aufbauart/Montage

Schienen-Montage	Ja
Wand-/Direktmontage	Ja

Versorgungsspannung

Nennwert (DC)	24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V

Eingangsstrom

Stromaufnahme, typ.	100 mA
Stromaufnahme, max.	200 mA; inkl. TS-Modul GSM
Einschaltstrom, max.	4,3 A
Einschaltzeit, max.	3,1 ms

Verlustleistung

Verlustleistung, typ.	2,4 W
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	3
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	3x Ethernet (RJ45)
— 100 Mbit/s	Ja
— 1000 Mbit/s	Nein
Alarmer/Diagnosen/Statusinformationen	
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja
• ERROR-LED	Ja
• MAINT-LED	Ja
• LINK-LED	Ja
• ONLINE-LED	Ja
• VPN-LED	Ja
• RX/TX-LED	Ja
Isolation	
Isolation geprüft mit	DC 707 V (Type Test)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C
Maße	
Breite	55 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	225 g
letzte Änderung:	28.04.2017