

Easy UPS 24V DC DIN / Hutschiene USV von Schneider Electric



Die neue Easy UPS 24V DC DIN Rail bietet zuverlässigen Überspannungsschutz sowie Batterie-Backup bei Stromausfällen. Die Industrie-USV verfügt über DC Eingang/Ausgang, LED-Anzeigen, Relaiskontakte für die Fernverwaltung der angeschlossenen Geräte sowie USV-Überwachung und Unterstützung für externe Batteriemodule.

Technische Daten

Eingang/Ausgang	24 V DC
Leistung	240 W und 480 W
Autonomiezeit	10 Minuten bei 10 A, 5 Minuten bei 20 A
Abmessungen USV	40 x 128,5 x 123,8 mm
Abmessungen Batterie	192,4 x 129 x 119 mm
Anzahl der parallel geschalteten Batterien	4

Download der Broschüre: [Link](#)

Vorteile

1. Minimiert Ausfallzeiten und schützt Systeme vor Blitzschlag, Überspannungen und Spannungsspitzen.
2. Reduziert Maschinenwartung durch sicheren System-Shutdown bei Stromausfall; kein Reset von Steuerungen.
3. Verbesserte Kontrolle durch Remote Monitoring und Management über Relaiskontakte; Unterstützung von externen Batterien und LED-Anzeigen.

Hauptmerkmale:

- DC Eingang/Ausgang
- Relaiskontakte
- Unterstützung für externe Batteriemodule
- LED-Anzeigen



Web



Video

Einsatzbereiche:

- PLCs & PACs
- Basic & Advanced HMI-Panels
- Industrie-PCs
- HMI-Controller

Marktsegmente:

- Industrieautomation
- Fertigung
- Gebäude

Umgebungen:

- Industrie
- Handel

Was?

Warum?

Wo?