

Leuchtmelder, 30 mm, rund, Metall, matt, rot, Frontring für flachen Einbau, mit Laserbeschriftung, Aufschrift oder Bildzeichen kundenspezifische Auswahl mit SIRIUS-ACT Konfigurator (CIN)



Abbildung ähnlich

|                                          |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Markenname                       | SIRIUS ACT                                                                                                                           |
| Produkt-Bezeichnung                      | Leuchtmelder                                                                                                                         |
| Produkttyp-Bezeichnung                   | 3SU1                                                                                                                                 |
| <b>Gehäuse</b>                           |                                                                                                                                      |
| Anzahl der Befehlsstellen                | 1                                                                                                                                    |
| <b>Betätigungselement</b>                |                                                                                                                                      |
| Ausführung des Betätigungselements       | Leuchtmelder im Leuchtdrucktasterdesign                                                                                              |
| Funktionsweise des Betätigungselements   | blockiert                                                                                                                            |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Ja                                                                                                                                   |
| Farbe                                    |                                                                                                                                      |
| • des Betätigungselements                | rot                                                                                                                                  |
| Material des Betätigungselements         | Kunststoff                                                                                                                           |
| Form des Betätigungselements             | rund                                                                                                                                 |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 38 mm                                                                                                                                |
| Kennzeichnung des Betätigungselements    | Beschriftung nach Wahl, Text oder Bildzeichen, nur über SIRIUS ACT-Konfigurator/Configuration-Identification-Number (CIN) bestellbar |

| Frontring                    |             |
|------------------------------|-------------|
| Produktbestandteil Frontring | Ja          |
| Ausführung des Frontrings    | flach       |
| Material des Frontrings      | Metall matt |
| Farbe des Frontrings         | sandgrau    |

| Allgemeine technische Daten |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart IP                | IP66, IP67, IP69(IP69K)                                                                                               |
| Schutzart NEMA              | NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12                                                                                           |
| Schwingfestigkeit           | <ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-6</li> <li>für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373</li> </ul> |
| Betriebsmittelkennzeichen   | <ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß DIN EN 61346-2</li> <li>gemäß DIN EN 81346-2</li> </ul>                  |

| Umgebungsbedingungen                            |                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>während Betrieb</li> <li>während Lagerung</li> </ul> |
| Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 |                                                                                             |

| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen         |         |
|------------------------------------------|---------|
| Höhe                                     | 38 mm   |
| Breite                                   | 38 mm   |
| Form der Einbauöffnung                   | rund    |
| Einbaudurchmesser                        | 30,5 mm |
| positive Toleranz des Einbaudurchmessers | 0,5 mm  |
| Einbauhöhe                               | 4,2 mm  |
| Einbaubreite                             | 38 mm   |
| Einbautiefe                              | 31,1 mm |

| Approbationen/Zertifikate |  |
|---------------------------|--|
|---------------------------|--|

| allgemeine Produktzulassung                                                       |                                                                                   |                                                                                   | Konformitätserklärung                                                             | Prüfbescheinigungen                |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  |  |  | <a href="#">Werksbescheinigung</a> | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> |
| CSA                                                                               | UL                                                                                |                                                                                   | EG-Konf.                                                                          |                                    |                                               |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>sonstiges</b>              |
| <a href="#">Bestätigungen</a> |

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1061-0JD20-0AA0-Z Y19>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1061-0JD20-0AA0-Z Y19>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1061-0JD20-0AA0-Z Y19>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1061-0JD20-0AA0-Z Y19&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1061-0JD20-0AA0-Z Y19&lang=de)

letzte Änderung:

24.04.2017 