Auszug aus dem Online-Katalog

SACB-C-H180- 6/3-M8

Artikelnummer: 1521216



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1521216

Anschlusshaube mit integriertem Steckverbinder, für M8 Sensor-/ Aktor-Boxen mit steckbaren Schraubanschluss und sechs Steckplätzen, einfach belegt

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918980603
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	02102
Katalogseitenangabe	Seite 125 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 14.12.2005

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Anzahl der Steckplätze	6
Schutzart	IP65/IP67
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 80 °C
Anschlussart Sensor/Aktor	M8-Buchse

Stammleitungsdaten/-anschlussdaten

Anschlussart	steckbarer Schraubanschluss
Leiterquerschnitt min (Signal)	0,14 mm²
Leiterquerschnitt max (Signal)	1,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG min (Signal)	26
Leiterquerschnitt AWG max (Signal)	16
Leiterquerschnitt min (Energie)	0,14 mm²
Leiterquerschnitt max (Energie)	1,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG min (Energie)	26
Leiterquerschnitt AWG max (Energie)	16
Leitungsaußendurchmesser min	7 mm
Leitungsaußendurchmesser max	12 mm
Abisolierlänge	7 mm
Anzugdrehmoment-Deckelschraube	1 Nm
Anzugdrehmoment-Überwurfmutter	2,5 Nm

Materialangaben

Material Gehäuse	PBT
Material Kontakt Stammkabelseite	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite	vergoldet
Material Kontaktträger Stammkabelseite	PA 66 V0

Anschlussbelegung

Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	1 / 4 (A) = 1 / 4
	2 / 4 (A) = 2 / 4
	3 / 4 (A) = 3 / 4
	4 / 4 (A) = 4 / 4
	5 / 4 (A) = 5 / 4
	6 / 4 (A) = 6 / 4
	1-6 / 1 (+ 24 V) = U_N
	1-6 / 3 (0 V) = 0 V

Approbationen



Approbationen	CUL, UL

CUL

Nennspannung U_N	24 V

UL

Nennspannung U_N	24 V

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1517589	SACB- 6X0,34/2X0,75-50 PUR	Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, ohne PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 8-polig, 6 x 0,34 mm² und 2 x 0,75 mm², Länge: 50 m
Markierung		
0809984	ZBF10:SO/CMS	Zackband flach, im 10-mm Raster, beschriftet nach Kundenangaben, 10-teilig, trennbar, Farbe: weiß
0809997	ZBF10:UNBEDRUCKT	Zackband flach, im 10-mm-Raster, unbedruckt, 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT 0,8, X-PEN, oder CMS-P1-PLOTTER
Werkzeug		
1212486	SAC BIT HOOD-W 24	Steckaufsatz zur Montage von Druckmuttern mit Schlüsselweite 24 mm, für 4 mm Sechskantantrieb
1206463	SZK PZ2	Schraubendreher, passend für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv/ Supadriv Größe: 2
1212315	TSD 25 SAC	Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 2,5 Nm und 4 mm Sechskantantrieb für die Druckmutter der Anschlusshaube

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten