Produktinformation US 9711SG-AB/LED5000nw ET
TOC: 60 611 40

Umrüstsatz US. Für Leuchten der Baureihe Lumega 700.

Gewicht	**4,3 kg**

Anwendungsbereich
Zur einfachen Umrüstung von Leuchten auf LED-Technologie.

LED-System
LED Modul mit 48 High-Power-LEDs. Mit intergiertem optischen System. Modul-Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Mit planer Abdeckscheibe, eingedichtet. Leuchtenlichtstrom 5000 lm. Systemanschlussleistung 58 Watt. Lichtfarbe neutralweiß (nw). Farbtemperatur 4000 K.

Optisches System
Asymmetrisch breit strahlend. Mit hocheffizientem Linsensystem. Ein optisches System je LED. UV- und Temperaturbeständig. Bestehend aus LED-Modul und Elektro-Block.

Für Leuchten der Baureihe Lumega 700. Mit elektronischem Transformator.

Ausschreibungstext
Umrüstsatz US. Zur einfachen Umrüstung von Leuchten auf LED-Technologie. LED Modul mit 48 High-Power-LEDs. Mit intergiertem optischen System. Modul-Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Mit planer Abdeckscheibe, eingedichtet. Leuchtenlichtstrom 5000 lm. Systemanschlussleistung 58 Watt. Lichtfarbe neutralweiß (nw). Farbtemperatur 4000 K. Asymmetrisch breit strahlend. UV- und Temperaturbeständig. Bestehend aus LED-Modul und Elektro-Block. Für Leuchten der Baureihe Lumega 700.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2011/10/21 GMDM Global Material Data Management