

SNC-4302

SANTEC 2 MP Full HD IP-Kuppelkamera
4 mm Fixobjektiv, PoE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Die SANTEC SNC-4302 ist eine Mini-Kuppelkamera mit einem 4 mm Fixobjektiv. Diese Kamera kommt überall dort zum Einsatz, wo eine kleine formschöne Kamera gefordert ist, die trotz ihrer Größe perfekte Bilder mit 2 Megapixeln (1080p) Auflösung liefert. Die Kamera ist primär für den Inneneinsatz in Innenbereichen geeignet.

Technische Spezifikationen:

Typ	IP Tag/Nacht Mini Kuppelkamera
Typ Bildsensor	1/2,7" Progressive Scan CMOS
Bildauflösung (Pixel)	Max. 2 MP (1920x1080)
Videocodec	H.264 / MJPEG
max. Bildrate (B/s)	25 bei 2 MP (1920x1080)
Anzahl Videostreams	4 (einzeln konfigurierbar)
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	Festobjektiv
Objektivbrennweite	4 mm / F1.5
Blickwinkel horizontal	78°
Lichtempfindlichkeit	0,1 (Farbe)
IR-Sperrfilter	Elektronisch geregelt
Tag/Nacht Mode Einstellung	Nein
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3DNR, SPQ

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Technische Spezifikationen:

Shutter (sek.)	1 - 1/10000
Weißabgleich	AWB / ATW / Manuell
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	4 stufig, digital
Digitaler Zoom	Ja
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Privatzonen (Zonen)	Ja (5)
Region of Interest (ROI)	Ja
Sabotagealarm	Ja
Titeleinblendung	Ja
Videoausgang	Nein
Audiounterstützung	Ja
Audio Ein-/Ausgänge	1 / 0 (3,5 mm Klinke)
Audiocodec	G.711 / G.726
Schaltkontakte I/O	0 / 0
Alarmmanagement	HTTP, FTP, SMTP
Zeitplan	Ja
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X
Unterstützte Protokolle	UPNP, BONJOUR, DHCP, FTP, HTTP, SMTP, RTSP
Unterstützte Software Standards	ONVIF
Interner Speicher	Micro SDHC Karte (optional)
Video Content Analytics (VCA)	Nein
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX
Schutzart	IP-54
Vandalismusgeschützt	Ja, nach IK7
Heizung & Lüfter	Nein
Montageart	Aufputz
Kamerabefestigung	Schraubbefestigung
Gehäusefarbe	Beige
Gehäuseausführung	Kunststoff
Integrierter IR-Scheinwerfer	Nein
Wellenlänge IR-LED	k.A.
Leuchtmittel IR-LED	k.A.
IR Reichweite (m. ca.)	ohne integ. IR-LED
Betriebsspannung	PoE
PoE Standard	IEEE802.3af
Leistungsaufnahme (Watt)	4
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +50
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 90 nicht kond.

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Technische Spezifikationen:

Abmessungen D x H (mm)	110x48
Gewicht	200 g
Zertifizierungen	CE, RoHS
Lieferumfang	Kurzanleitung, Handbuch auf CD

Weitere Bilder:



Empfohlenes Zubehör:

SANPOWER-MS01	1-Kanal PoE Netzteil, 15,4 Watt inkl. Kaltgerätesteckerkabel

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.