Produktinformation Inperla C2 HR-CAT2 2TCT18 EDD 01
TOC: 51 936 07

Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2 mit hochglänzendem (HR) Reflektor, bildschirmgerecht (CAT2)

Leuchtentyp
Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2 mit hochglänzendem (HR) Reflektor, bildschirmgerecht (CAT2). Für Kompakt-Leuchtstofflampen TCT.

Montagearten
Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar. Für Deckenausschnitt 210 mm. Einbautiefe 100 mm.


Anwendungsbereiche
Für innovative, repräsentative und energieeffiziente Grund oder Ergänzungsbeleuchtung in Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Bürobereichen, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und Wohnbereichen.

Optisches System
Reflektor aus Reinstaluminium, stückeloxiert, werkzeuglos einsetzbar.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil. Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen. Mit weißem Deckenring.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI). Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung. Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar. Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.





Datei TX013002
UGR l = 20.6
UGR q = 21.4

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**1,63 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzart raumseitig mit Abdeckscheibe ···DA···	**IP54**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**GX24q-2**
η_{LB}	**0,59**



Ausschreibungstext
Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2 mit hochglänzendem (HR) Reflektor, bildschirmgerecht (CAT2). Für Kompakt-Leuchtstofflampen TCT. Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar. Für Deckenausschnitt 210 mm. Einbautiefe 100 mm. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil. Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen. Mit weißem Deckenring. Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI). Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung. Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar. Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
52 008 00	Inperla C2 BE CAT2
51 994 00	Inperla C2 DD 01
51 995 00	Inperla C2 DD 03
52 011 00	Inperla C2 MP 300
52 012 00	Inperla C2 MP 600
52 013 00	Inperla C2 MP 625

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management