

Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, 60 mm, verrastend, Zugentriegelung, mit Laserbeschriftung, Kleinschreibweise



Abbildung ähnlich

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Produkt-Markenname     | SIRIUS ACT      |
| Produkt-Bezeichnung    | Pilzdrucktaster |
| Produkttyp-Bezeichnung | 3SU1            |

| Gehäuse                   |   |
|---------------------------|---|
| Anzahl der Befehlsstellen | 1 |

| Betätigungselement                       |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ausführung des Betätigungselements       | Pilzdrucktaster                                |
| Funktionsweise des Betätigungselements   | verrastend                                     |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Nein                                           |
| Farbe                                    |                                                |
| • des Betätigungselements                | rot                                            |
| Material des Betätigungselements         | Kunststoff                                     |
| Form des Betätigungselements             | rund                                           |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 60 mm                                          |
| Kennzeichnung des Betätigungselements    | Beschriftung nach Wahl, Text Kleinschreibweise |
| Art der Entriegelung                     | Zug-Entriegelung                               |
| Anzahl der Schaltstellungen              | 2                                              |

| Frontring                    |            |
|------------------------------|------------|
| Produktbestandteil Frontring | Ja         |
| Ausführung des Frontrings    | Standard   |
| Material des Frontrings      | Kunststoff |
| Farbe des Frontrings         | schwarz    |

| Allgemeine technische Daten              |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktfunktion                          |                             |
| • NOT-AUS-Funktion                       | Nein                        |
| • NOT-HALT-Funktion                      | Nein                        |
| Schutzart IP                             | IP66, IP67, IP69(IP69K)     |
| Schutzart NEMA                           | NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 |
| Schwingfestigkeit                        |                             |
| • gemäß IEC 60068-2-6                    | 10 ... 500 Hz: 5g           |
| • für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | Kategorie 1, Klasse B       |
| Schalzhäufigkeit maximal                 | 1 800 1/h                   |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)   |                             |
| • typisch                                | 500 000                     |
| Betriebsmittelkennzeichen                |                             |
| • gemäß DIN EN 61346-2                   | S                           |
| • gemäß DIN EN 81346-2                   | S                           |

| Umgebungsbedingungen                            |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur                             |                                                                          |
| • während Betrieb                               | -25 ... +70 °C                                                           |
| • während Lagerung                              | -40 ... +80 °C                                                           |
| Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %) |

| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen         |         |
|------------------------------------------|---------|
| Höhe                                     | 60 mm   |
| Breite                                   | 60 mm   |
| Form der Einbauöffnung                   | rund    |
| Einbaudurchmesser                        | 22,3 mm |
| positive Toleranz des Einbaudurchmessers | 0,4 mm  |
| Einbauhöhe                               | 27,5 mm |
| Einbaubreite                             | 60 mm   |
| Einbautiefe                              | 24,4 mm |

| Approbationen/Zertifikate |  |
|---------------------------|--|
|---------------------------|--|

| allgemeine Produktzulassung                                                       |                                                                                   |                                                                                   | Konformitätserklärung                                                             | Prüfbescheinigungen                |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  |  |  | <a href="#">Werksbescheinigung</a> | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> |
| CSA                                                                               | UL                                                                                |                                                                                   | EG-Konf.                                                                          |                                    |                                               |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>sonstiges</b>              |
| <a href="#">Bestätigungen</a> |

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1000-1CA20-0AA0-Z Y12>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1000-1CA20-0AA0-Z Y12>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1000-1CA20-0AA0-Z Y12>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1000-1CA20-0AA0-Z Y12&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-1CA20-0AA0-Z Y12&lang=de)

letzte Änderung:

07.04.2017