



SMART CONNECT KNX viega

Artikel	Bestell-Nr.	VE	PS
 SMART CONNECT KNX viega REG, TP1	1-000A-008	1	1

Technische Daten

Nennspannung:	DC 24 V bis 30 V
Leistungsaufnahme:	2 W (24 V DC externe Versorgung)
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +45 °C
KNX Kommunikation:	KNX/TP, S-Mode
KNX Medium:	TP1-256
IP Kommunikation:	Ethernet 10/100 BaseT
Anschlüsse:	2x RJ45 (integrierter Switch) Anschluss- und Abzweigklemmen für KNX und 24 V
Abmessungen:	2 TE (REG plus)

Informationen

Die innovative Einzelraumregelung Fonterra Smart Control von viega mit dem SMART CONNECT KNX viega in das KNX System integrieren.

Merkmale:

- Unterstützung von fünf Basiseinheiten mit jeweils bis zu acht Raumtemperaturfühlern und 12 Abgängen
- Steuerung der Raumtemperatur
- Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlmodus
- Steuerung der Leistungsstufe
- Abwesenheitssteuerung
- Systeminformationen wie Fehlermeldungen, Ist-Temperatur oder Updates von viega
- Einfache Einbindung in den KNX (komplett über die ETS projektierbar)
- Erweiterungen über Firmware-Updates

Die Nutzung des SMART CONNECT KNX viega erfordert zwingend den Einsatz des Fonterra Smart Control für Fonterra-Flächentemperiersysteme der Viega GmbH & Co. KG mindestens in der Ausbaustufe 3 mit mindestens der Firmwareversion 2.8-4.43.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.

Stand: 12.01.2022

**ise Individuelle Software
und Elektronik GmbH**
Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Deutschland

Tel.: +49 441-680 06-11
Fax: +49 441-680 06-15
E-Mail: vertrieb@ise.de
Web: www.ise.de